Перейти к продукции

С целью удовлетворения спроса на устройства, способные обеспечить полную защиту цепей современного оборудования. ABB расширяет серию System pro M compact®, добавляя в нее новые автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) шириной два модуля, выпускаемые в вариантах DS201 (1ф+N) и DS202C (2 ф).

Новые АВДТ входят в полную серию, отличающуюся современными техническими решениями в отношении размеров, характеристик срабатывания, отключающей способности и принадлежностей. Новые АВДТ входят в состав серии System pro M compact® и имеют профиль, совпадающий с профилем других устройств этой серии, что позволяет получить скоординированный и аккуратный вид всей установки. Использование цилиндрических двунаправленных клемм позволяет экономить значительное время на присоединении проводов, а общие вспомогательные элементы и аксессуары – облегчают выбор устройств и уменьшают номенклатуру необходимых изделий.

Серия имеет ряд новых решений, таких как лазерная маркировка, держатель этикетки, технологию радиочастотной идентификации устройства, индикацию положения контактов и инидикацию срабатывания по дифференциальному току.

АВДТ
ряд DS201/DS202C

3

Содержание

Технические характеристики АВДТ DS 201/DS202C **3**/32

Информация для заказа АВДТ DS 201/DS202C

Серия DS201L C тип AC, DS201L C тип A **3**/36
Серия DS201L C тип A APR **3**/37
Серия DS201 B тип AC, DS201 C тип AC **3**/38
Серия DS201 C тип AC, DS201 C тип A APR **3**/39
Серия DS201 B тип A, DS201 C тип A. **3**/40
Серия DS201 C тип A, DS201 K тип A. **3**/41
Серия DS201M B тип AC, DS201M C тип AC. **3**/42
Серия DS201M C тип AC, DS201M C тип A APR **3**/43
Серия DS201M B тип A **3**/44
Серия DS201M C тип A **3**/45
Серия DS202C B тип A. **3**/46
Серия DS202C C тип A. **3**/47
Серия DS202C M B тип A, DS202C M C тип A **3**/48
Серия DS202C M B тип A APR, DS202C M C тип A APR **3**/49

3

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	Соответствие стандартам		
Электрические характеристики	Тип (AC - пер. ток, A - пер. и пульс. пост ток)		
	Кол-во полюсов		
	Номинальный ток In		A
	Номинальн. дифф. ток IΔn		A
	Номинальн. рабочее напряжение Ue		В
	Ном. напряжение изодяции Ui		В
	Макс. рабочее напряжение испытания цепи		В
	Мин. рабочее напряжение испытания цепи		В
	Номинальная частота		Гц
	Номинальная отключающая способность согласно IEC/EN 61009	предельный Icn	A
	Номинальная отключающая способность согласно IEC/EN 60947-2 1P+N для 230 В пер. тока	предельный Icu рабочий Ics	кА кА
	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1.2/50) Uimp		кВ
	Напряжение испытания изоляции (ном. частота, 1 мин.)		кВ
	Характеристики термомагнитного расцепителя	B: 3 In ≤ Im ≤ 5 In C: 5 In ≤ Im ≤ 10 In K: 10 In ≤ Im ≤ 14 In	
	Устойчивость к скачкам тока (синусоида 8/20)		A
Механические характеристики	Рычаг управления		
	Индикатор срабатывания		
	Электрическая износостойкость		
	Механическая износостойкость		
	Степень защиты	корпус зажимы	
	Тропическое исполнение согласно IEC /EN 60068-2	влажное тепло пост. климат. условия перем. климат условия	˚C/отн. влажность ˚C/отн. влажность ˚C/отн. влажность
	Температура калибровки термоэлемента		˚C
	Окружающая температура (при среднесуточном значении ≤ +35 гр ˚C)		˚C
	Температура хранения		˚C
Монтаж	Тип зажима	сверху снизу	
	Сечение верхних/нижних клемм под кабель Сечение верхних/нижних клемм под шинную разводку		мм² мм²
	Усилие затяжки верхн./нижн. зажимов		Нм
	Монтаж		
	Подключение		
Размеры и масса	Размеры (В x Г x Ш)	1P+N	мм
	Масса	1P+N	г
Вспомогательные элементы	Дополняются:	вспомогательный контакт сигнальный контакт дистанционный расцепитель расцепитель минимального напряжения	

Технические характеристики
АВДТ серии DS201

	DS201 L			DS201			DS201 M		
	IEC / EN 61009								
	AC	A	APR	AC	A	APR	AC	A	APR
	1P+N								
	6 ≤ In ≤ 32			1 ≤ In ≤ 40			4 ≤ In ≤ 40		
	0.03-0.3	0.01-0.03-0.3	0.03	0.03-0.1-0.3-1	0.01-0.03-0.1-0.3	0.03-0.1-0.3	0.03-0.1-0.3	0.01-0.03-0.1-0.3	0.03-0.1-0.3
	230-240								
	500								
	254								
	—								
	110								
	50...60								
	4500			6000			10000		
	6			10			10		
	4,5			6			7.5		
	4								
	2.5								
	■	■	■	■ ■	■ ■ ■	■	■ ■	■ ■	■
	250 (3000 для APR версий)								
	черный, пломбируется в положении ВКЛ-ВЫКЛ								
	индикатор дифф. тока (синий)								
	индикатор положения контактов (зеленый/красный)								
	10000								
	20000								
	IP4X								
	IP2X								
	28 циклов при 55/95...100								
	23/83 - 40/93 - 55/20								
	25/95 - 40/95								
	30								
	-25...+55								
	-40...+70								
	Цилиндрическая двунаправленная клемма с защитой от неправильного монтажа, стойкая к ударному воздействию								
	Цилиндрическая двунаправленная клемма с защитой от неправильного монтажа, стойкая к ударному воздействию								
	25/25								
	10/10								
	2.8								
	на ДИН-рейку EN 60715 (35мм) посредством системы быстрого крепления								
	сверху и снизу								
	85 x 69 x 35								
	239								
	да								
	да								
	да								
	да								

3

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	Соответствие стандартам		
Электрические характеристики	Тип (AC - пер. ток, A - пер. и пульс. пост ток)		
	Кол-во полюсов		
	Номинальный ток In		A
	Номинальн. дифф. ток IΔn		A
	Номинальн. рабочее напряжение Ue		B
	Ном. напряжение изодяции Ui		B
	Макс. рабочее напряжение испытания цепи		B
	Мин. рабочее напряжение испытания цепи		B
	Номинальная частота		Гц
	Номинальная отключающая способность согласно IEC/EN 61009	предельный Icn	A
	Номинальная отключающая способность согласно IEC/EN 60947-2 1P+N для 230 В пер. тока	предельный Icu рабочий Ics	кА кА
	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1.2/50) Uimp		кВ
	Напряжение испытания изоляции (ном. частота, 1 мин.)		кВ
	Характеристики термомагнитного расцепителя	B: 3 In ≤ Im ≤ 5 In C: 5 In ≤ Im ≤ 10 In K: 10 In ≤ Im ≤ 14 In	
	Устойчивость к скачкам тока (синусоида 8/20)		A
Механические характеристики	Рычаг управления		
	Индикатор срабатывания		
	Электрическая износостойкость		
	Механическая износостойкость		
	Степень защиты	корпус зажимы	
	Тропическое исполнение согласно IEC /EN 60068-2	влажное тепло пост. климат. условия перем. климат условия	˚C/отн. влажность ˚C/отн. влажность ˚C/отн. влажность
	Температура калибровки термоэлемента		˚C
	Окружающая температура (при среднесуточном значении ≤ +35 гр ˚C)		˚C
	Температура хранения		˚C
Монтаж	Тип зажима	сверху снизу	
	Сечение верхних/нижних клемм под кабель		мм²
	Сечение верхних/нижних клемм под шинную разводку		мм²
	Усилие затяжки верхн./нижн. зажимов		Нм
	Монтаж		
	Подключение		
Размеры и масса	Размеры (В x Г x Ш)	1P+N	мм
	Масса	1P+N	г
Вспомогательные элементы elements	Дополняются:	вспомогательный контакт сигнальный контакт дистанционный расцепитель расцепитель минимального напряжения	

Технические характеристики
АВДТ серии DS202C

	DS202C	DS202C M	
	IEC / EN 61009		
	A	A	APR
	2P		
	6 ≤ In ≤ 32		
	0.03-0.3	0.01-0.03-0.3	0.03-0.3
	230-240		
	500		
	254		
	110		
	50...60		
	6000	10000	
	10	10	
	6	7.5	
	4		
	2.5		
	■	■	■
	■	■	■
	250 (3000 для APR версий)		
	черный, пломбируется в положении ВКЛ-ВЫКЛ		
	индикатор дифф. тота (синий)		
	индикатор положения контактов (зеленый/красный)		
	10000		
	20000		
	IP4X		
	IP2X		
	28 циклов при 55/95...100		
	23/83 - 40/93 - 55/20		
	25/95 - 40/95		
	30		
	-25...+55		
	-40...+70		
	Цилиндрическая двунаправленная клемма с защитой от неправильного монтажа, стойкая к ударному воздействию		
	Цилиндрическая двунаправленная клемма с защитой от неправильного монтажа, стойкая к ударному воздействию		
	25/25		
	10/10		
	2.8		
	на ДИН-рейку EN 60715 (35мм) посредством системы быстрого крепления		
	сверху и снизу		
	85 x 69 x 35		
	239		
	да		
	да		
	да		
	да		

Информация для заказа

АВДТ серии DS201 4500
AC тип, A тип

C



DS201 L типа AC, с характеристикой срабатывания C

Назначение: защита однофазных конечных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита от переменного синусоидального тока замыкания на землю; защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом прикосновении (IΔn=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=4.5 кА

Кол-во полюсов	Номинал дифф. ток	Номинал. ток	**Информация для заказа**		**Bbn 8012542**	Масса 1 шт.	Упаковка
	IΔn мА	In A	**Тип**	Код заказа	**EAN**	кг	шт.
1+N	30	6	**DS201 L C6 AC30**	2CSR245040R1064	**171201**	0.240	5
		10	**DS201 L C10 AC30**	2CSR245040R1104	**171300**	0.240	5
		16	**DS201 L C16 AC30**	2CSR245040R1164	**171409**	0.240	5
		20	**DS201 L C20 AC30**	2CSR245040R1204	**171508**	0.240	5
		25	**DS201 L C25 AC30**	2CSR245040R1254	**171607**	0.240	5
		32	**DS201 L C32 AC30**	2CSR245040R1324	**171706**	0.240	5
	300	6	**DS201 L C6 AC300**	2CSR245040R3064	**171805**	0.240	5
		10	**DS201 L C10 AC300**	2CSR245040R3104	**171904**	0.240	5
		16	**DS201 L C16 AC300**	2CSR245040R3164	**172000**	0.240	5
		20	**DS201 L C20 AC300**	2CSR245040R3204	**172109**	0.240	5
		25	**DS201 L C25 AC300**	2CSR245040R3254	**172208**	0.240	5
		32	**DS201 L C32 AC300**	2CSR245040R3324	**172307**	0.240	5

C



DS201 L типа A, с характеристикой срабатывания C

Назначение: защита однофазных конечных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита от переменного синусоидального и пульсирующего постоянного тока замыкания на землю; защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом прикосновении (IΔn=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=4.5 кА

Кол-во полюсов	Номинал дифф. ток	Номинал. ток	**Информация для заказа**		**Bbn 8012542**	Масса 1 шт.	Упаковка
	IΔn мА	In A	**Тип**	Код заказа	**EAN**	кг	шт.
1+N	10	6	**DS201 L C6 A10**	2CSR245140R0064	**163404**	0.240	5
		10	**DS201 L C10 A10**	2CSR245140R0104	**171003**	0.240	5
		16	**DS201 L C16 A10**	2CSR245140R0164	**171102**	0.240	5
	30	6	**DS201 L C6 A30**	2CSR245140R1064	**172406**	0.240	5
		10	**DS201 L C10 A30**	2CSR245140R1104	**172505**	0.240	5
		16	**DS201 L C16 A30**	2CSR245140R1164	**172604**	0.240	5
		20	**DS201 L C20 A30**	2CSR245140R1204	**172703**	0.240	5
		25	**DS201 L C25 A30**	2CSR245140R1254	**173809**	0.240	5
		32	**DS201 L C32 A30**	2CSR245140R1324	**173908**	0.240	5
	300	6	**DS201 L C6 A300**	2CSR245140R3064	**174004**	0.240	5
		10	**DS201 L C10 A300**	2CSR245140R3104	**174103**	0.240	5
		16	**DS201 L C16 A300**	2CSR245140R3164	**174202**	0.240	5
		20	**DS201 L C20 A300**	2CSR245140R3204	**174301**	0.240	5
		25	**DS201 L C25 A300**	2CSR245140R3254	**174707**	0.240	5
		32	**DS201 L C32 A300**	2CSR245140R3324	**174806**	0.240	5

Информация для заказа
АВДТ серии DS201 4500
A APR тип

C



DS201 L типа APR, с характеристикой срабатывания C

Назначение: защита от переменного синусоидального тока замыкания на землю, обеспечивает оптимальное сочетание между безопастностью и непрерывностью питания потребителя, благодаря функции защиты от ложного срабатывания; защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом (IΔn=30 мА) прикосновении; защита и изоляция активных и индуктивных нагрузок.

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=4.5 кА

Кол-во полюсов	Номинал дифф. ток	Номинал. ток	**Информация для заказа**		**Bbn 8012542**	Масса 1 шт.	Упаковка
	IΔn мА	In A	**Тип**	Код заказа	**EAN**	кг	шт.
1+N	30	6	**DS201 L C6 APR30**	2CSR245440R1064	**174905**	0.240	5
		10	**DS201 L C10 APR30**	2CSR245440R1104	**175001**	0.240	5
		16	**DS201 L C16 APR30**	2CSR245440R1164	**175100**	0.240	5
		20	**DS201 L C20 APR30**	2CSR245440R1204	**175209**	0.240	5
		25	**DS201 L C25 APR30**	2CSR245440R1254	**175605**	0.240	5
		32	**DS201 L C32 APR30**	2CSR245440R1324	**175704**	0.240	5

B



DS201 типа AC, с характеристикой срабатывания B

Назначение: защита однофазных конечных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита от переменного синусоидального тока замыкания на землю; защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом прикосновении (IΔn=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=6 кА

Кол-во полюсов	Номинал дифф. ток	Номинал. ток	**Информация для заказа**		**Bbn 8012542**	Масса 1 шт.	Упаковка
	IΔn мА	In A	**Тип**	Код заказа	**EAN**	кг	шт.
1+N	30	6	**DS201 B6 AC30**	2CSR255040R1065	**279709**	0.240	5
		10	**DS201 B10 AC30**	2CSR255040R1105	**280309**	0.240	5
		13	**DS201 B13 AC30**	2CSR255040R1135	**285205**	0.240	5
		16	**DS201 B16 AC30**	2CSR255040R1165	**285304**	0.240	5
		20	**DS201 B20 AC30**	2CSR255040R1205	**285403**	0.240	5
		25	**DS201 B25 AC30**	2CSR255040R1255	**285502**	0.240	5
		32	**DS201 B32 AC30**	2CSR255040R1325	**285601**	0.240	5
		40	**DS201 B40 AC30**	2CSR255040R1405	**285700**	0.240	5
	100	6	**DS201 B6 AC100**	2CSR255040R2065	**285809**	0.240	5
		10	**DS201 B10 AC100**	2CSR255040R2105	**285908**	0.240	5
		13	**DS201 B13 AC100**	2CSR255040R2135	**286004**	0.240	5
		16	**DS201 B16 AC100**	2CSR255040R2165	**286103**	0.240	5
		20	**DS201 B20 AC100**	2CSR255040R2205	**286202**	0.240	5
		25	**DS201 B25 AC100**	2CSR255040R2255	**286301**	0.240	5
		32	**DS201 B32 AC100**	2CSR255040R2325	**286400**	0.240	5
		40	**DS201 B40 AC100**	2CSR255040R2405	**286509**	0.240	5
	300	6	**DS201 B6 AC300**	2CSR255040R3065	**286608**	0.240	5
		10	**DS201 B10 AC300**	2CSR255040R3105	**286707**	0.240	5
		13	**DS201 B13 AC300**	2CSR255040R3135	**293903**	0.240	5
		16	**DS201 B16 AC300**	2CSR255040R3165	**294009**	0.240	5
		20	**DS201 B20 AC300**	2CSR255040R3205	**294108**	0.240	5
		25	**DS201 B25 AC300**	2CSR255040R3255	**294207**	0.240	5
		32	**DS201 B32 AC300**	2CSR255040R3325	**294306**	0.240	5
		40	**DS201 B40 AC300**	2CSR255040R3405	**294405**	0.240	5

C



DS201 типа AC, с характеристикой срабатывания C

Назначение: защита однофазных конечных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита от переменного синусоидального тока замыкания на землю; защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом прикосновении (IΔn=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=6 кА

Кол-во полюсов	Номинал дифф. ток	Номинал. ток	**Информация для заказа**		**Bbn 8012542**	Масса 1 шт.	Упаковка
	IΔn мА	In A	**Тип**	Код заказа	**EAN**	кг	шт.
1+N	30	6	**DS201 C6 AC30**	2CSR255040R1064	**294504**	0.240	5
		10	**DS201 C10 AC30**	2CSR255040R1104	**294603**	0.240	5
		13	**DS201 C13 AC30**	2CSR255040R1134	**294702**	0.240	5
		16	**DS201 C16 AC30**	2CSR255040R1164	**294801**	0.240	5
		20	**DS201 C20 AC30**	2CSR255040R1204	**294900**	0.240	5
		25	**DS201 C25 AC30**	2CSR255040R1254	**295006**	0.240	5
		32	**DS201 C32 AC30**	2CSR255040R1324	**296003**	0.240	5
		40	**DS201 C40 AC30**	2CSR255040R1404	**296102**	0.240	5

100	6	**DS201 C6 AC100**	2CSR255040R2064	**296201**	0.240	5
	10	**DS201 C10 AC100**	2CSR255040R2104	**296409**	0.240	5
	13	**DS201 C13 AC100**	2CSR255040R2134	**370802**	0.240	5
	16	**DS201 C16 AC100**	2CSR255040R2164	**370901**	0.240	5
	20	**DS201 C20 AC100**	2CSR255040R2204	**371601**	0.240	5
	25	**DS201 C25 AC100**	2CSR255040R2254	**371700**	0.240	5
	32	**DS201 C32 AC100**	2CSR255040R2324	**371809**	0.240	5
	40	**DS201 C40 AC100**	2CSR255040R2404	**498100**	0.240	5
300	6	**DS201 C6 AC300**	2CSR255040R3064	**498209**	0.240	5
	10	**DS201 C10 AC300**	2CSR255040R3104	**498308**	0.240	5
	13	**DS201 C13 AC300**	2CSR255040R3134	**505907**	0.240	5
	16	**DS201 C16 AC300**	2CSR255040R3164	**506003**	0.240	5
	20	**DS201 C20 AC300**	2CSR255040R3204	**506102**	0.240	5
	25	**DS201 C25 AC300**	2CSR255040R3254	**506201**	0.240	5
	32	**DS201 C32 AC300**	2CSR255040R3324	**618300**	0.240	5
	40	**DS201 C40 AC300**	2CSR255040R3404	**638407**	0.240	5
1000	6	**DS201 C6 AC1000**	2CSR255040R5064	**996606**	0.240	5
	10	**DS201 C10 AC1000**	2CSR255040R5104	**996705**	0.240	5
	16	**DS201 C16 AC1000**	2CSR255040R5164	**996804**	0.240	5
	20	**DS201 C20 AC1000**	2CSR255040R5204	**996903**	0.240	5
	25	**DS201 C25 AC1000**	2CSR255040R5254	**997009**	0.240	5
	32	**DS201 C32 AC1000**	2CSR255040R5324	**997108**	0.240	5
	40	**DS201 C40 AC1000**	2CSR255040R5404	**997207**	0.240	5

3

C



DS201 типа APR, с характеристикой срабатывания C

Назначение: защита от переменного синусоидального тока замыкания на землю, обеспечивает оптимальное сочетание между безопастностью и непрерывностью питания потребителя, благодаря функции защиты от ложного срабатывания; защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом (IΔn=30 мА) прикосновении; защита и изоляция активных и индуктивных нагрузок.

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=6 кА

Кол-во полюсов	Номинал дифф. ток	Номинал. ток	**Информация для заказа**		**Bbn 8012542**	Масса 1 шт.	Упаковка
	IΔn мА	In A	**Тип**	Код заказа	**EAN**	кг	шт.
1+N	30	6	**DS201 C6 APR30**	2CSR255440R1064	**997306**	0.240	5
		10	**DS201 C10 APR30**	2CSR255440R1104	**997405**	0.240	5
		13	**DS201 C13 APR30**	2CSR255440R1134	**997504**	0.240	5
		16	**DS201 C16 APR30**	2CSR255440R1164	**997603**	0.240	5
		20	**DS201 C20 APR30**	2CSR255440R1204	**997702**	0.240	5
		25	**DS201 C25 APR30**	2CSR255440R1254	**997801**	0.240	5
		32	**DS201 C32 APR30**	2CSR255440R1324	**997900**	0.240	5
		40	**DS201 C40 APR30**	2CSR255440R1404	**998006**	0.240	5
	100	6	**DS201 C6 APR100**	2CSR255440R2064	**126454**	0.240	5
		10	**DS201 C10 APR100**	2CSR255440R2104	**126553**	0.240	5
		13	**DS201 C13 APR100**	2CSR255440R2134	**126652**	0.240	5
		16	**DS201 C16 APR100**	2CSR255440R2164	**126751**	0.240	5
		20	**DS201 C20 APR100**	2CSR255440R2204	**126850**	0.240	5
		25	**DS201 C25 APR100**	2CSR255440R2254	**126959**	0.240	5
		32	**DS201 C32 APR100**	2CSR255440R2324	**127055**	0.240	5
		40	**DS201 C40 APR100**	2CSR255440R2404	**127154**	0.240	5
	300	6	**DS201 C6 APR300**	2CSR255440R3064	**998105**	0.240	5
		10	**DS201 C10 APR300**	2CSR255440R3104	**998204**	0.240	5
		13	**DS201 C13 APR300**	2CSR255440R3134	**998303**	0.240	5
		16	**DS201 C16 APR300**	2CSR255440R3164	**998402**	0.240	5
		20	**DS201 C20 APR300**	2CSR255440R3204	**998501**	0.240	5
		25	**DS201 C25 APR300**	2CSR255440R3254	**998600**	0.240	5
		32	**DS201 C32 APR300**	2CSR255440R3324	**998709**	0.240	5
		40	**DS201 C40 APR300**	2CSR255440R3404	**998808**	0.240	5

B



3

DS201 типа A, с характеристикой срабатывания B

Назначение: защита однофазных конечных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита от переменного синусоидального и пульсирующего постоянного тока замыкания на землю; защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом прикосновении (IΔn=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=6 кА

Кол-во полюсов	Номинал дифф. ток	Номинал. ток	**Информация для заказа**		**Bbn 8012542**	Масса 1 шт.	Упаковка
	IΔn мА	In A	**Тип**	Код заказа	**EAN**	кг	шт.
1+N	10	10	**DS201 B10 A10**	2CSR255140R0105	**995708**	0.240	5
		13	**DS201 B13 A10**	2CSR255140R0135	**995807**	0.240	5
		16	**DS201 B16 A10**	2CSR255140R0165	**995906**	0.240	5
	30	6	**DS201 B6 A30**	2CSR255140R1065	**638506**	0.240	5
		10	**DS201 B10 A30**	2CSR255140R1105	**647805**	0.240	5
		13	**DS201 B13 A30**	2CSR255140R1135	**655503**	0.240	5
		16	**DS201 B16 A30**	2CSR255140R1165	**655602**	0.240	5
		20	**DS201 B20 A30**	2CSR255140R1205	**655701**	0.240	5
		25	**DS201 B25 A30**	2CSR255140R1255	**766902**	0.240	5
		32	**DS201 B32 A30**	2CSR255140R1325	**814504**	0.240	5
		40	**DS201 B40 A30**	2CSR255140R1405	**910602**	0.240	5
	100	6	**DS201 B6 A100**	2CSR255140R2065	**990307**	0.240	5
		10	**DS201 B10 A100**	2CSR255140R2105	**990406**	0.240	5
		13	**DS201 B13 A100**	2CSR255140R2135	**990505**	0.240	5
		16	**DS201 B16 A100**	2CSR255140R2165	**990604**	0.240	5
		20	**DS201 B20 A100**	2CSR255140R2205	**990703**	0.240	5
		25	**DS201 B25 A100**	2CSR255140R2255	**990802**	0.240	5
		32	**DS201 B32 A100**	2CSR255140R2325	**990901**	0.240	5
		40	**DS201 B40 A100**	2CSR255140R2405	**991007**	0.240	5
	300	6	**DS201 B6 A300**	2CSR255140R3065	**991908**	0.240	5
		10	**DS201 B10 A300**	2CSR255140R3105	**992004**	0.240	5
		13	**DS201 B13 A300**	2CSR255140R3135	**992103**	0.240	5
		16	**DS201 B16 A300**	2CSR255140R3165	**992202**	0.240	5
		20	**DS201 B20 A300**	2CSR255140R3205	**992301**	0.240	5
		25	**DS201 B25 A300**	2CSR255140R3255	**992400**	0.240	5
		32	**DS201 B32 A300**	2CSR255140R3325	**992509**	0.240	5
		40	**DS201 B40 A300**	2CSR255140R3405	**992608**	0.240	5

C



DS201 типа A, с характеристикой срабатывания C

Назначение: защита однофазных конечных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита от переменного синусоидального и пульсирующего постоянного тока замыкания на землю; защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом прикосновении (IΔn=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=6 кА

Кол-во полюсов	Номинал дифф. ток	Номинал. ток	**Информация для заказа**		**Bbn 8012542**	Масса 1 шт.	Упаковка
	IΔn мА	In A	**Тип**	Код заказа	**EAN**	кг	шт.
1+N	10	10	**DS201 C10 A10**	2CSR255140R0104	**996002**	0.240	5
		13	**DS201 C13 A10**	2CSR255140R0134	**996101**	0.240	5
		16	**DS201 C16 A10**	2CSR255140R0164	**996200**	0.240	5
	30	2	**DS201 C2 A30**	2CSR255140R1024	**123958**	0.240	5
		4	**DS201 C4 A30**	2CSR255140R1044	**942306**	0.240	5
		6	**DS201 C6 A30**	2CSR255140R1064	**942405**	0.240	5
		8	**DS201 C8 A30**	2CSR255140R1084	**124054**	0.240	5
		10	**DS201 C10 A30**	2CSR255140R1104	**952503**	0.240	5
		13	**DS201 C13 A30**	2CSR255140R1134	**976004**	0.240	5
		16	**DS201 C16 A30**	2CSR255140R1164	**976103**	0.240	5
		20	**DS201 C20 A30**	2CSR255140R1204	**976202**	0.240	5

	25	**DS201 C25 A30**	2CSR255140R1254	**976301**	0.240	5
	32	**DS201 C32 A30**	2CSR255140R1324	**990109**	0.240	5
	40	**DS201 C40 A30**	2CSR255140R1404	**990208**	0.240	5
100	6	**DS201 C6 A100**	2CSR255140R2064	**991106**	0.240	5
	10	**DS201 C10 A100**	2CSR255140R2104	**991205**	0.240	5
	13	**DS201 C13 A100**	2CSR255140R2134	**991304**	0.240	5
	16	**DS201 C16 A100**	2CSR255140R2164	**991403**	0.240	5
	20	**DS201 C20 A100**	2CSR255140R2204	**991502**	0.240	5
	25	**DS201 C25 A100**	2CSR255140R2254	**991601**	0.240	5
	32	**DS201 C32 A100**	2CSR255140R2324	**991700**	0.240	5
	40	**DS201 C40 A100**	2CSR255140R2404	**991809**	0.240	5
300	2	**DS201 C2 A300**	2CSR255140R3024	**124153**	0.240	5
	4	**DS201 C4 A300**	2CSR255140R3044	**124252**	0.240	5
	6	**DS201 C6 A300**	2CSR255140R3064	**992707**	0.240	5
	8	**DS201 C8 A300**	2CSR255140R3084	**124351**	0.240	5
	10	**DS201 C10 A300**	2CSR255140R3104	**992806**	0.240	5
	13	**DS201 C13 A300**	2CSR255140R3134	**992905**	0.240	5
	16	**DS201 C16 A300**	2CSR255140R3164	**993001**	0.240	5
	20	**DS201 C20 A300**	2CSR255140R3204	**993100**	0.240	5
	25	**DS201 C25 A300**	2CSR255140R3254	**993209**	0.240	5
	32	**DS201 C32 A300**	2CSR255140R3324	**993308**	0.240	5
	40	**DS201 C40 A300**	2CSR255140R3404	**993407**	0.240	5

3

C



DS201 типа A, с характеристикой срабатывания K

Назначение: защита однофазных конечных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита от переменного синусоидального и пульсирующего постоянного тока замыкания на землю; защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом прикосновении (IΔn=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-2

Icn=6 кА

Кол-во полюсов	Номинал дифф. ток	Номинал. ток	**Информация для заказа**		**Bbn 8012542**	Масса 1 шт.	Упаковка
	IΔn мА	In A	**Тип**	Код заказа	**EAN**	кг	шт.
1+N	10	10	**DS201 K10 A10**	2CSR255140R0107	**996309**	0.240	5
		13	**DS201 K13 A10**	2CSR255140R0137	**996408**	0.240	5
		16	**DS201 K16 A10**	2CSR255140R0167	**996507**	0.240	5
	30	1	**DS201 K1 A30**	2CSR255140R1017	**993506**	0.240	5
		2	**DS201 K2 A30**	2CSR255140R1027	**993605**	0.240	5
		4	**DS201 K4 A30**	2CSR255140R1047	**993704**	0.240	5
		6	**DS201 K6 A30**	2CSR255140R1067	**993803**	0.240	5
		8	**DS201 K8 A30**	2CSR255140R1087	**123750**	0.240	5
		10	**DS201 K10 A30**	2CSR255140R1107	**993902**	0.240	5
		13	**DS201 K13 A30**	2CSR255140R1137	**994008**	0.240	5
		16	**DS201 K16 A30**	2CSR255140R1167	**994107**	0.240	5
		20	**DS201 K20 A30**	2CSR255140R1207	**994206**	0.240	5
		25	**DS201 K25 A30**	2CSR255140R1257	**994305**	0.240	5
		32	**DS201 K32 A30**	2CSR255140R1327	**994404**	0.240	5
		40	**DS201 K40 A30**	2CSR255140R1407	**994503**	0.240	5
	300	1	**DS201 K1 A300**	2CSR255140R3017	**994602**	0.240	5
		2	**DS201 K2 A300**	2CSR255140R3027	**994701**	0.240	5
		4	**DS201 K4 A300**	2CSR255140R3047	**994800**	0.240	5
		6	**DS201 K6 A300**	2CSR255140R3067	**994909**	0.240	5
		8	**DS201 K8 A300**	2CSR255140R3087	**123859**	0.240	5
		10	**DS201 K10 A300**	2CSR255140R3107	**995005**	0.240	5
		13	**DS201 K13 A300**	2CSR255140R3137	**995104**	0.240	5
		16	**DS201 K16 A300**	2CSR255140R3167	**995203**	0.240	5
		20	**DS201 K20 A300**	2CSR255140R3207	**995302**	0.240	5
		25	**DS201 K25 A300**	2CSR255140R3257	**995401**	0.240	5
		32	**DS201 K32 A300**	2CSR255140R3327	**995500**	0.240	5
		40	**DS201 K40 A300**	2CSR255140R3407	**995609**	0.240	5

Информация для заказа

АВДТ серии DS201 10000
AC ~ тип, A APR тип

B



DS201 M типа AC, с характеристикой срабатывания B

Назначение: защита однофазных конечных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита от переменного синусоидального тока замыкания на землю; защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом прикосновении (IΔn=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=10 кА

Кол-во полюсов	Номинал дифф. ток	Номинал. ток	**Информация для заказа**		**Bbn 8012542**	Масса 1 шт.	Упаковка
	IΔn мА	In A	**Тип**	Код заказа	**EAN**	кг	шт.
1+N	30	6	**DS201 M B6 AC30**	2CSR275040R1065	**998907**	0.240	5
		10	**DS201 M B10 AC30**	2CSR275040R1105	**999003**	0.240	5
		13	**DS201 M B13 AC30**	2CSR275040R1135	**999102**	0.240	5
		16	**DS201 M B16 AC30**	2CSR275040R1165	**999201**	0.240	5
		20	**DS201 M B20 AC30**	2CSR275040R1205	**999300**	0.240	5
		25	**DS201 M B25 AC30**	2CSR275040R1255	**999409**	0.240	5
		32	**DS201 M B32 AC30**	2CSR275040R1325	**999508**	0.240	5
		40	**DS201 M B40 AC30**	2CSR275040R1405	**999607**	0.240	5
	100	6	**DS201 M B6 AC100**	2CSR275040R2065	**106159**	0.240	5
		10	**DS201 M B10 AC100**	2CSR275040R2105	**106258**	0.240	5
		13	**DS201 M B13 AC100**	2CSR275040R2135	**106357**	0.240	5
		16	**DS201 M B16 AC100**	2CSR275040R2165	**106456**	0.240	5
		20	**DS201 M B20 AC100**	2CSR275040R2205	**106555**	0.240	5
		25	**DS201 M B25 AC100**	2CSR275040R2255	**106654**	0.240	5
		32	**DS201 M B32 AC100**	2CSR275040R2325	**106753**	0.240	5
		40	**DS201 M B40 AC100**	2CSR275040R2405	**106852**	0.240	5
	300	6	**DS201 M B6 AC300**	2CSR275040R3065	**107750**	0.240	5
		10	**DS201 M B10 AC300**	2CSR275040R3105	**107859**	0.240	5
		13	**DS201 M B13 AC300**	2CSR275040R3135	**107958**	0.240	5
		16	**DS201 M B16 AC300**	2CSR275040R3165	**108054**	0.240	5
		20	**DS201 M B20 AC300**	2CSR275040R3205	**108153**	0.240	5
		25	**DS201 M B25 AC300**	2CSR275040R3255	**108252**	0.240	5
		32	**DS201 M B32 AC300**	2CSR275040R3325	**108351**	0.240	5
		40	**DS201 M B40 AC300**	2CSR275040R3405	**108450**	0.240	5

C



DS201 M типа AC, с характеристикой срабатывания C

Назначение: защита однофазных конечных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита от переменного синусоидального тока замыкания на землю; защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом прикосновении (IΔn=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=10 мА

Кол-во полюсов	Номинал дифф. ток	Номинал. ток	**Информация для заказа**		**Bbn 8012542**	Масса 1 шт.	Упаковка
	IΔn мА	In A	**Тип**	Код заказа	**EAN**	кг	шт.
1+N	30	6	**DS201 M C6 AC30**	2CSR275040R1064	**999706**	0.240	5
		10	**DS201 M C10 AC30**	2CSR275040R1104	**999805**	0.240	5
		13	**DS201 M C13 AC30**	2CSR275040R1134	**999904**	0.240	5
		16	**DS201 M C16 AC30**	2CSR275040R1164	**105657**	0.240	5
		20	**DS201 M C20 AC30**	2CSR275040R1204	**105756**	0.240	5
		25	**DS201 M C25 AC30**	2CSR275040R1254	**105855**	0.240	5
		32	**DS201 M C32 AC30**	2CSR275040R1324	**105954**	0.240	5
		40	**DS201 M C40 AC30**	2CSR275040R1404	**106050**	0.240	5

100	6	**DS201 M C6 AC100**	2CSR275040R2064	**106951**	0.240	5
	10	**DS201 M C10 AC100**	2CSR275040R2104	**107057**	0.240	5
	13	**DS201 M C13 AC100**	2CSR275040R2134	**107156**	0.240	5
	16	**DS201 M C16 AC100**	2CSR275040R2164	**107255**	0.240	5
	20	**DS201 M C20 AC100**	2CSR275040R2204	**107354**	0.240	5
	25	**DS201 M C25 AC100**	2CSR275040R2254	**107453**	0.240	5
	32	**DS201 M C32 AC100**	2CSR275040R2324	**107552**	0.240	5
	40	**DS201 M C40 AC100**	2CSR275040R2404	**107651**	0.240	5
300	6	**DS201 M C6 AC300**	2CSR275040R3064	**108559**	0.240	5
	10	**DS201 M C10 AC300**	2CSR275040R3104	**108658**	0.240	5
	13	**DS201 M C13 AC300**	2CSR275040R3134	**108757**	0.240	5
	16	**DS201 M C16 AC300**	2CSR275040R3164	**108856**	0.240	5
	20	**DS201 M C20 AC300**	2CSR275040R3204	**108955**	0.240	5
	25	**DS201 M C25 AC300**	2CSR275040R3254	**109051**	0.240	5
	32	**DS201 M C32 AC300**	2CSR275040R3324	**109150**	0.240	5
	40	**DS201 M C40 AC300**	2CSR275040R3404	**109259**	0.240	5

C



DS201 M типа APR, с характеристикой срабатывания C

Назначение: защита от переменного синусоидального тока замыкания на землю, обеспечивает оптимальное сочетание между безопастностью и непрерывностью питания потребителя, благодаря функции защиты от ложного срабатывания; защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом (IΔn=30 мА) прикосновении; защита и изоляция активных и индуктивных нагрузок.

Применение: жилые помемещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=10 кА

Кол-во полюсов	Номинал дифф. ток	Номинал. ток	**Информация для заказа**		**Bbn 8012542**	Масса 1 шт.	Упаковка
	IΔn мА	In A	**Тип**	Код заказа	**EAN**	кг	шт.
1+N	30	6	**DS201 M C6 APR30**	2CSR275440R1064	**114154**	0.240	5
		10	**DS201 M C10 APR30**	2CSR275440R1104	**114253**	0.240	5
		13	**DS201 M C13 APR30**	2CSR275440R1134	**114352**	0.240	5
		16	**DS201 M C16 APR30**	2CSR275440R1164	**114451**	0.240	5
		20	**DS201 M C20 APR30**	2CSR275440R1204	**114550**	0.240	5
		25	**DS201 M C25 APR30**	2CSR275440R1254	**114659**	0.240	5
		32	**DS201 M C32 APR30**	2CSR275440R1324	**114758**	0.240	5
		40	**DS201 M C40 APR30**	2CSR275440R1404	**114857**	0.240	5
	100	6	**DS201 M C6 APR100**	2CSR275440R2064	**127253**	0.240	5
		10	**DS201 M C10 APR100**	2CSR275440R2104	**127352**	0.240	5
		13	**DS201 M C13 APR100**	2CSR275440R2134	**127451**	0.240	5
		16	**DS201 M C16 APR100**	2CSR275440R2164	**127550**	0.240	5
		20	**DS201 M C20 APR100**	2CSR275440R2204	**127659**	0.240	5
		25	**DS201 M C25 APR100**	2CSR275440R2254	**127758**	0.240	5
		32	**DS201 M C32 APR100**	2CSR275440R2324	**127857**	0.240	5
		40	**DS201 M C40 APR100**	2CSR275440R2404	**127956**	0.240	5
	300	6	**DS201 M C6 APR300**	2CSR275440R3064	**114956**	0.240	5
		10	**DS201 M C10 APR300**	2CSR275440R3104	**115052**	0.240	5
		13	**DS201 M C13 APR300**	2CSR275440R3134	**115151**	0.240	5
		16	**DS201 M C16 APR300**	2CSR275440R3164	**115250**	0.240	5
		20	**DS201 M C20 APR300**	2CSR275440R3204	**115359**	0.240	5
		25	**DS201 M C25 APR300**	2CSR275440R3254	**115458**	0.240	5
		32	**DS201 M C32 APR300**	2CSR275440R3324	**115557**	0.240	5
		40	**DS201 M C40 APR300**	2CSR275440R3404	**115656**	0.240	5

B



3

DS201 M типа A, с характеристикой срабатывания B

Назначение: защита однофазных конечных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита от переменного синусоидального и пульсирующего постоянного тока замыкания на землю; защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом прикосновении (IΔn=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=10 кА

Кол-во полюсов	Номинал дифф. ток	Номинал. ток	**Информация для заказа**		**Bbn 8012542**	Масса 1 шт.	Упаковка
	IΔn мА	In A	**Тип**	Код заказа	**EAN**	кг	шт.
1+N	10	10	**DS201 M B10 A10**	2CSR275140R0105	**124450**	0.240	5
		16	**DS201 M B16 A10**	2CSR275140R0165	**124559**	0.240	5
	30	6	**DS201 M B6 A30**	2CSR275140R1065	**109358**	0.240	5
		10	**DS201 M B10 A30**	2CSR275140R1105	**109457**	0.240	5
		13	**DS201 M B13 A30**	2CSR275140R1135	**109556**	0.240	5
		16	**DS201 M B16 A30**	2CSR275140R1165	**109655**	0.240	5
		20	**DS201 M B20 A30**	2CSR275140R1205	**109754**	0.240	5
		25	**DS201 M B25 A30**	2CSR275140R1255	**109853**	0.240	5
		32	**DS201 M B32 A30**	2CSR275140R1325	**109952**	0.240	5
		40	**DS201 M B40 A30**	2CSR275140R1405	**110057**	0.240	5
	100	6	**DS201 M B6 A100**	2CSR275140R2065	**111054**	0.240	5
		10	**DS201 M B10 A100**	2CSR275140R2105	**111153**	0.240	5
		13	**DS201 M B13 A100**	2CSR275140R2135	**111252**	0.240	5
		16	**DS201 M B16 A100**	2CSR275140R2165	**111351**	0.240	5
		20	**DS201 M B20 A100**	2CSR275140R2205	**111450**	0.240	5
		25	**DS201 M B25 A100**	2CSR275140R2255	**111559**	0.240	5
		32	**DS201 M B32 A100**	2CSR275140R2325	**111658**	0.240	5
		40	**DS201 M B40 A100**	2CSR275140R2405	**111757**	0.240	5
	300	6	**DS201 M B6 A300**	2CSR275140R3065	**112556**	0.240	5
		10	**DS201 M B10 A300**	2CSR275140R3105	**112655**	0.240	5
		13	**DS201 M B13 A300**	2CSR275140R3135	**112754**	0.240	5
		16	**DS201 M B16 A300**	2CSR275140R3165	**112853**	0.240	5
		20	**DS201 M B20 A300**	2CSR275140R3205	**112952**	0.240	5
		25	**DS201 M B25 A300**	2CSR275140R3255	**113058**	0.240	5
		32	**DS201 M B32 A300**	2CSR275140R3325	**113157**	0.240	5
		40	**DS201 M B40 A300**	2CSR275140R3405	**113256**	0.240	5

C



DS201 M типа A, с характеристикой срабатывания C

Назначение: защита однофазных конечных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита от переменного синусоидального и пульсирующего постоянного тока замыкания на землю; защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом прикосновении (IΔn=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=10 кА

Кол-во полюсов	Номинал дифф. ток	Номинал. ток	**Информация для заказа**		**Bbn 8012542**	Масса 1 шт.	Упаковка
	IΔn мА	In A	**Тип**	Код заказа	**EAN**	кг	шт.
1+N	10	10	**DS201 M C10 A10**	2CSR275140R0104	**124658**	0.240	5
		16	**DS201 M C16 A10**	2CSR275140R0164	**124757**	0.240	5
	30	4	**DS201 M C4 A30**	2CSR275140R1044	**110156**	0.240	5
		6	**DS201 M C6 A30**	2CSR275140R1064	**110255**	0.240	5
		10	**DS201 M C10 A30**	2CSR275140R1104	**110354**	0.240	5
		13	**DS201 M C13 A30**	2CSR275140R1134	**110453**	0.240	5
		16	**DS201 M C16 A30**	2CSR275140R1164	**110552**	0.240	5
		20	**DS201 M C20 A30**	2CSR275140R1204	**110651**	0.240	5
		25	**DS201 M C25 A30**	2CSR275140R1254	**110750**	0.240	5
		32	**DS201 M C32 A30**	2CSR275140R1324	**110859**	0.240	5
		40	**DS201 M C40 A30**	2CSR275140R1404	**110958**	0.240	5
	100	6	**DS201 M C6 A100**	2CSR275140R2064	**111856**	0.240	5
		10	**DS201 M C10 A100**	2CSR275140R2104	**111955**	0.240	5
		16	**DS201 M C16 A100**	2CSR275140R2164	**112051**	0.240	5
		20	**DS201 M C20 A100**	2CSR275140R2204	**112150**	0.240	5
		25	**DS201 M C25 A100**	2CSR275140R2254	**112259**	0.240	5
		32	**DS201 M C32 A100**	2CSR275140R2324	**112358**	0.240	5
		40	**DS201 M C40 A100**	2CSR275140R2404	**112457**	0.240	5
	300	6	**DS201 M C6 A300**	2CSR275140R3064	**113355**	0.240	5
		10	**DS201 M C10 A300**	2CSR275140R3104	**113454**	0.240	5
		13	**DS201 M C13 A300**	2CSR275140R3134	**113553**	0.240	5
		16	**DS201 M C16 A300**	2CSR275140R3164	**113652**	0.240	5
		20	**DS201 M C20 A300**	2CSR275140R3204	**113751**	0.240	5
		25	**DS201 M C25 A300**	2CSR275140R3254	**113850**	0.240	5
		32	**DS201 M C32 A300**	2CSR275140R3324	**113959**	0.240	5
		40	**DS201 M C40 A300**	2CSR275140R3404	**114055**	0.240	5

Информация для заказа

АВДТ серии DS202C 6000
A тип

B



DS202C типа A, с характеристикой срабатывания B

Назначение: защита однофазных конечных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита от переменного синусоидального и пульсирующего постоянного тока замыкания на землю; защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом прикосновении (IΔn=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=6 кА

Кол-во полюсов	Номинал дифф. ток	Номинал. ток	**Информация для заказа**		**Bbn 8012542**	Масса 1 шт.	Упаковка
	IΔn мА	In A	**Тип**	Код заказа	**EAN**	кг	шт.
2	30	6	**DS202C B6 A30**	2CSR252140R1065	**132257**	0.240	5
		10	**DS202C B10 A30**	2CSR252140R1105	**132356**	0.240	5
		13	**DS202C B13 A30**	2CSR252140R1135	**132455**	0.240	5
		16	**DS202C B16 A30**	2CSR252140R1165	**132554**	0.240	5
		20	**DS202C B20 A30**	2CSR252140R1205	**132653**	0.240	5
		25	**DS202C B25 A30**	2CSR252140R1255	**132752**	0.240	5
		32	**DS202C B32 A30**	2CSR252140R1325	**132851**	0.240	5
	300	6	**DS202C B6 A300**	2CSR252140R3065	**132950**	0.240	5
		10	**DS202C B10 A300**	2CSR252140R3105	**133056**	0.240	5
		13	**DS202C B13 A300**	2CSR252140R3135	**133155**	0.240	5
		16	**DS202C B16 A300**	2CSR252140R3165	**133254**	0.240	5
		20	**DS202C B20 A300**	2CSR252140R3205	**133353**	0.240	5
		25	**DS202C B25 A300**	2CSR252140R3255	**133452**	0.240	5
		32	**DS202C B32 A300**	2CSR252140R3325	**133551**	0.240	5

C



DS202C типа A, с характеристикой срабатывания C

Назначение: защита однофазных конечных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита от переменного синусоидального и пульсирующего постоянного тока замыкания на землю; защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом прикосновении (IΔn=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=6 кА

Кол-во полюсов	Номинал дифф. ток	Номинал. ток	**Информация для заказа**		**Bbn 8012542**	Масса 1 шт.	Упаковка
	IΔn мА	In A	**Тип**	Код заказа	**EAN**	кг	шт.
2	30	6	**DS202C C6 A30**	2CSR252140R1064	**122357**	0.240	5
		10	**DS202C C10 A30**	2CSR252140R1104	**122456**	0.240	5
		13	**DS202C C13 A30**	2CSR252140R1134	**122555**	0.240	5
		16	**DS202C C16 A30**	2CSR252140R1164	**122654**	0.240	5
		20	**DS202C C20 A30**	2CSR252140R1204	**122753**	0.240	5
		25	**DS202C C25 A30**	2CSR252140R1254	**122852**	0.240	5
		32	**DS202C C32 A30**	2CSR252140R1324	**122951**	0.240	5
	300	6	**DS202C C6 A300**	2CSR252140R3064	**123057**	0.240	5
		10	**DS202C C10 A300**	2CSR252140R3104	**123156**	0.240	5
		13	**DS202C C13 A300**	2CSR252140R3134	**123255**	0.240	5
		16	**DS202C C16 A300**	2CSR252140R3164	**123354**	0.240	5
		20	**DS202C C20 A300**	2CSR252140R3204	**123453**	0.240	5
		25	**DS202C C25 A300**	2CSR252140R3254	**123552**	0.240	5
		32	**DS202C C32 A300**	2CSR252140R3324	**123651**	0.240	5

Информация для заказа
АВДТ серии DS202C 10000
A тип

B



DS202C M типа A, с характеристикой срабатывания B

Назначение: защита однофазных конечных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита от переменного синусоидального и пульсирующего постоянного тока замыкания на землю; защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом прикосновении (IΔn=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=10 кА

Кол-во полюсов	Номинал дифф. ток	Номинал. ток	**Информация для заказа**		**Bbn 8012542**	Масса 1 шт.	Упаковка
	IΔn мА	In A	**Тип**	Код заказа	**EAN**	кг	шт.
2	10	10	**DS202C M B10 A10**	2CSR272140R0105	**124856**	0.240	5
		13	**DS202C M B13 A10**	2CSR272140R0135	**117759**	0.240	5
		16	**DS202C M B16 A10**	2CSR272140R0165	**117858**	0.240	5
	30	6	**DS202C M B6 A30**	2CSR272140R1065	**118152**	0.240	5
		10	**DS202C M B10 A30**	2CSR272140R1105	**118251**	0.240	5
		13	**DS202C M B13 A30**	2CSR272140R1135	**118350**	0.240	5
		16	**DS202C M B16 A30**	2CSR272140R1165	**118459**	0.240	5
		20	**DS202C M B20 A30**	2CSR272140R1205	**118558**	0.240	5
		25	**DS202C M B25 A30**	2CSR272140R1255	**118657**	0.240	5
		32	**DS202C M B32 A30**	2CSR272140R1325	**118756**	0.240	5
	300	6	**DS202C M B6 A300**	2CSR272140R3065	**119555**	0.240	5
		10	**DS202C M B10 A300**	2CSR272140R3105	**119654**	0.240	5
		13	**DS202C M B13 A300**	2CSR272140R3135	**119753**	0.240	5
		16	**DS202C M B16 A300**	2CSR272140R3165	**119852**	0.240	5
		20	**DS202C M B20 A300**	2CSR272140R3205	**119951**	0.240	5
		25	**DS202C M B25 A300**	2CSR272140R3255	**120056**	0.240	5
		32	**DS202C M B32 A300**	2CSR272140R3325	**120155**	0.240	5

C



DS202C M типа A, с характеристикой срабатывания C

Назначение: защита однофазных конечных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита от переменного синусоидального и пульсирующего постоянного тока замыкания на землю; защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом прикосновении (IΔn=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=10 кА

Кол-во полюсов	Номинал дифф. ток	Номинал. ток	**Информация для заказа**		**Bbn 8012542**	Масса 1 шт.	Упаковка
	IΔn мА	In A	**Тип**	Код заказа	**EAN**	кг	шт.
2	10	13	**DS202C M C13 A10**	2CSR272140R0134	**117957**	0.240	5
		16	**DS202C M C16 A10**	2CSR272140R0164	**118053**	0.240	5
	30	6	**DS202C M C6 A30**	2CSR272140R1064	**118855**	0.240	5
		10	**DS202C M C10 A30**	2CSR272140R1104	**118954**	0.240	5
		13	**DS202C M C13 A30**	2CSR272140R1134	**119050**	0.240	5
		16	**DS202C M C16 A30**	2CSR272140R1164	**119159**	0.240	5
		20	**DS202C M C20 A30**	2CSR272140R1204	**119258**	0.240	5
		25	**DS202C M C25 A30**	2CSR272140R1254	**119357**	0.240	5
		32	**DS202C M C32 A30**	2CSR272140R1324	**119456**	0.240	5
	300	6	**DS202C M C6 A300**	2CSR272140R3064	**120254**	0.240	5
		10	**DS202C M C10 A300**	2CSR272140R3104	**120353**	0.240	5
		13	**DS202C M C13 A300**	2CSR272140R3134	**120452**	0.240	5
		16	**DS202C M C16 A300**	2CSR272140R3164	**120551**	0.240	5
		20	**DS202C M C20 A300**	2CSR272140R3204	**120650**	0.240	5
		25	**DS202C M C25 A300**	2CSR272140R3254	**120759**	0.240	5
		32	**DS202C M C32 A300**	2CSR272140R3324	**120858**	0.240	5

B



DS202C M типа APR, с характеристикой срабатывания B

Назначение: защита от переменного синусоидального тока замыкания на землю, обеспечивает оптимальное сочетание между безопастностью и непрерывностью питания потребителя, благодаря функции защиты от ложного срабатывания; защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом прикосновении (IΔn=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=10 кА

Кол-во полюсов	Номинал дифф. ток	Номинал. ток	**Информация для заказа**		**Bbn 8012542**	Масса 1 шт.	Упаковка
	IΔn мА	In A	**Тип**	Код заказа	**EAN**	кг	шт.
2	30	6	**DS202C M B6 APR30**	2CSR272440R1065	**120957**	0.240	5
		10	**DS202C M B10 APR30**	2CSR272440R1105	**121053**	0.240	5
		13	**DS202C M B13 APR30**	2CSR272440R1135	**121152**	0.240	5
		16	**DS202C M B16 APR30**	2CSR272440R1165	**121251**	0.240	5
		20	**DS202C M B20 APR30**	2CSR272440R1205	**121350**	0.240	5
		25	**DS202C M B25 APR30**	2CSR272440R1255	**121459**	0.240	5
		32	**DS202C M B32 APR30**	2CSR272440R1325	**121558**	0.240	5
	300	6	**DS202C M B6 APR300**	2CSR272440R3065	**124955**	0.240	5
		10	**DS202C M B10 APR300**	2CSR272440R3105	**125051**	0.240	5
		13	**DS202C M B13 APR300**	2CSR272440R3135	**125150**	0.240	5
		16	**DS202C M B16 APR300**	2CSR272440R3165	**125259**	0.240	5
		20	**DS202C M B20 APR300**	2CSR272440R3205	**125358**	0.240	5
		25	**DS202C M B25 APR300**	2CSR272440R3255	**125457**	0.240	5
		32	**DS202C M B32 APR300**	2CSR272440R3325	**125556**	0.240	5

3

C



DS202C M типа APR, с характеристикой срабатывания C

Назначение: защита от переменного синусоидального тока замыкания на землю, обеспечивает оптимальное сочетание между безопастностью и непрерывностью питания потребителя, благодаря функции защиты от ложного срабатывания; защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом прикосновении (IΔn=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=10 кА

Кол-во полюсов	Номинал дифф. ток	Номинал. ток	**Информация для заказа**		**Bbn 8012542**	Масса 1 шт.	Упаковка
	IΔn мА	In A	**Тип**	Код заказа	**EAN**	кг	шт.
2	30	6	**DS202C M C6 APR30**	2CSR272440R1064	**121657**	0.240	5
		10	**DS202C M C10 APR30**	2CSR272440R1104	**121756**	0.240	5
		13	**DS202C M C13 APR30**	2CSR272440R1134	**121855**	0.240	5
		16	**DS202C M C16 APR30**	2CSR272440R1164	**121954**	0.240	5
		20	**DS202C M C20 APR30**	2CSR272440R1204	**122050**	0.240	5
		25	**DS202C M C25 APR30**	2CSR272440R1254	**122159**	0.240	5
		32	**DS202C M C32 APR30**	2CSR272440R1324	**122258**	0.240	5