legrand

Перейти к продукции

# Разъединители – держатели предохранителей

0 058 11 0 058 14 0 058 21 0 058 24

С держателем этикетки
Класс II, блокируемые в положении отключено
Совместимы с токоведущими гребенками
Емкость клемм 2 x 10 мм²
Индикатор выхода из строя предохранителя Кат. № 0 057 90

## Разъединители-держатели предохранителей

Соответствуют NF C 61-203
Предохранители в комплект не входят

| Упак. | Кат. № | | Габариты предохр. (мм) | Модулей по 17,5 мм |
|---|---|---|---|---|
| | | **Однополюсные** | | |
| 10 | 0 058 10 | 10 A - 230 В~ | 8.5 x 23 | 1 |
| 10 | 0 058 11 | 16 A | 10.3 x 25.8 | 1 |
| 10 | 0 058 12 | 20 A - 400 В~ | 8.5 x 31.5 | 1 |
| 10 | 0 058 13 | 25 A | 10.3 x 31.5 | 1 |
| 10 | 0 058 14 | 32 A | 10.3 x 38 | 1 |
| | | **Однополюсные + нейтраль** | | |
| 10 | 0 058 20 | 10 A - 230 В~ | 8.5 x 23 | 1 |
| 10 | 0 058 21 | 16 A | 10.3 x 25.8 | 1 |
| 10 | 0 058 22 | 20 A - 400 В~ | 8.5 x 31.5 | 1 |
| 10 | 0 058 23 | 25 A | 10.3 x 31.5 | 1 |
| 10 | 0 058 24 | 32 A | 10.3 x 38 | 1 |

## Для миниатюрных предохранителей

Соответствуют МЭК 60127-6
Предохранитель в комплекте не поставляется

| Упак. | Кат. № | | Габариты предохр. (мм) | Напряжение | Модулей по 17,5 мм |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Однополюсные** | | | |
| 5 | 0 058 00 | | 5 x 20 | 230 В~ | 1 |
| | | **Однополюсные + нейтраль** | | | |
| 5 | 0 058 02 | | 5 x 20 | 230 В~ | 1 |

**Полная безопасность**
- **Возможность визуального контроля плавких вставок**
- **Обеспечение изоляции класса II (в т.ч. при замене)**

**Практичность**
- **Индикация срабатывания**
- **Возможность запирания**

# Бытовые предохранители

0 102 63 0 103 63 0 113 10 0 117 16 0 124 20 0 126 25 0 134 32

## Миниатюрные 5 x 20 тип F

Мгновенного действия. Керамические
Соответствуют
МЭК 60127-NF EN 60127-VDE 0820-1
Высокая отключающая способность (A)
Для защиты светорегуляторов, клеммников Viking и блоков аварийного освещения, чувствительной аппаратуры

| Упак. | Кат. № | Номинал (A) | Напряжение (В) | Откл. способн. (A) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 102 02 | | | 0.2 | | |
| 10 | 0 102 05 | | | 0.5 | | |
| 10 | 0 102 06 | | | 0.63 | | |
| 10 | 0 102 10 | | | 1.0 | | |
| 10 | 0 102 12 | | | 1.25 | | |
| 10 | 0 102 16 | | | 1.6 | | |
| 10 | 0 102 20 | | | 2.0 | 230 | 1 500 |
| 10 | 0 102 25 | | | 2.5 | | |
| 10 | 0 102 30 | | | 3.15 | | |
| 10 | 0 102 50 | | | 5.0 | | |
| 10 | 0 102 63 | | | 6.3 | | |
| 10 | 0 102 96 | | | 10 | 230 | 500 |

## Цилиндрические тип gG

| Упак. | Без индикатора | С индикатором | Номинал (A) | Напр. (В) | Отключ. способн. (A) Медь | Сечение проводн. (мм²) | Цвет Маркера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **6,3 x 23** | | | | |
| 10 | 0 103 06[1] | | 6 | 230 | 6 000 | 1.5 | |
| | | | **8,5 x 23** | | | | |
| 10 | 0 113 02 | 0 114 02 | 2 | | | | |
| 10 | 0 113 04 | 0 114 04 | 4 | | | | |
| 10 | 0 113 06 | 0 114 06 | 6 | 230 | 6 000 | | |
| 10/100 | 0 113 10[2] | 0 114 10[2] | 10 | | | 1.5 | |
| | | | **10,3 x 25,8** | | | | |
| 10 | 0 116 06[1] | | 6 | | | | |
| 10 | 0 116 10[1] | | 10 | 230 | 6 000 | | |
| 10 | 0 116 16[1][2] | 0 117 16[1][2] | 16 | | | 2.5 | |
| | | | **8,5 x 31,5** | | | | |
| 10 | 0 123 01 | | 1 | | | | |
| 10 | 0 123 02 | 0 124 02 | 2 | | | | |
| 10 | 0 123 04 | 0 124 04 | 4 | | | | |
| 10 | 0 123 06 | 0 124 06 | 6 | | | | |
| 10 | 0 123 08 | 0 124 08 | 8 | 400 | 20 000 | | |
| 10/100 | 0 123 10 | | 10 | | | | |
| 10 | | 0 124 10 | 10 | | | | |
| 10 | 0 123 12 | 0 124 12 | 12 | | | | |
| 10/100 | 0 123 16 | 0 124 16 | 16 | | | | |
| 10/100 | 0 123 20[2] | 0 124 20[2] | 20 | | | 2.5 | |
| | | | **10,3 x 31,5** | | | | |
| 10 | 0 126 16 | 0 127 16 | 16 | | | | |
| 10 | 0 126 20 | 0 127 20 | 20 | 400 | 20 000 | | |
| 10 | 0 126 25[2] | 0 127 25[2] | 25 | | | 4 | |
| | | | **10,3 x 38** | | | | |
| 10/100 | 0 133 32[2] | | 32 | 400 | 20 000 | | |
| 10 | | 0 134 32[2] | 32 | | | 6 | |
| | | | **Нейтраль** | | | | |
| 10 | 0 123 00 | | **8,5 x 31,5** | | | | |
| 10 | 0 133 00 | | **10 x 38** | | | | |

(1) Соответствуют BS 1361 (1971)
(2) Соответствуют NF C 61-201