## Перейти к продукции

# Технические характеристики продукта Характеристики

# MUR39022 MUREVA S, ДВУХКЛАВИШНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх. 6+6, механизм, БЕЛЫЙ, IP55



### Основные характеристики

Серия продукта	Mureva Styl
Product or component type	Клавишный выключатель
Комплектация изделия	Механизм
Цветовой оттенок	Белый (RAL 9003)

#### Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый	
	Открытый	
Функция переключения	Сдвоенный на 2 направления	
Исполнительное устройство	Клавиша	
Номинальный ток	10 AX	
Тип нагрузки	Load for energy saving lamps with ballast: 100 Βτ	
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток	
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.	
Материал	SEBS ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Латунь	
Режим фиксации	Винтами	
Емкость зажимного соединения	1.52.5 мм² для жесткий кабель(и) 1.52.5 мм² для многожильный кабель(и) 1.52.5 мм² для гибкий кабель(и)	
Длина зачистки проводов	13 мм	
Высота	71 мм	
Ширина	71 мм	
Глубина	40 мм	,

#### Условия эксплуатации

эсповия эксплуатации		9
Качественные этикетки	CE	T and a second s
	NF	
	EAC	DT
	AENOR	b

Степень защиты ІР	IP55
Степень защиты ІК	IK08
Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Стандарты международные	EN 60669-1
Рабочая температура	-540 °C
Температура окружающей среды при хранении	-2555 °C

### Экологичность предложения

Регламент REACh	Декларация REACh
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки