




Quteo[™] - IP 44 Розетки немецкого стандарта и выключатели

Кат. №(№): 7 823 18/19/21/23/48/49/51/53







7 823 21/51 7 823 23/53 7 823 19/49


1. НАЗНАЧЕНИЕ

Розетки штепсельные немецкого стандарта 16 A. Выключатели с одной широкой клавишей могут оснащаться лампами подсветки кат. № 7 823 98.

2. СЕРИЯ

Цвета		Hamanaaan	
Белый	Серый	Наименование	
7 823 21	7 823 51	Розетка 2 К+3	
7 823 23	7 823 53	Розетка 2 x 2 K+3	
7 823 18	7 823 48	Выключатель + розетка 2 К+3	
7 823 19	7 823 49	Выключатель двухполюсный+розетка 2К+3	

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)



Кат. №	А	В	С
7 823 21/51	70	70	57
7 823 18/48	140	70	57
7 823 19/49	140	70	57
7 823 23/53	140	70	57

4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Длина зачистки кабеля: 10 мм Тип зажимов: винтовые Ёмкость зажимов: 2 x 2.5 мм²

Рекомендуемый размер отвертки: pozidrive N $^{
m o}$ 2

Рекомендуемый момент затяжки: 0,5 Hм для выключателей 0,8 Hм для розеток

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 5.1 Механические характеристики

Степень защиты от проникновения твердых частиц и жидкости: IP 44 Степень защиты от механических ударов: IK 07

■ 5.2 Характеристики используемых материалов

Коробка: АБС-пластик Клавиша: АБС-пластик Механизм: ПК Сальники: СЭБС (SEBS)

■ 5.3 Электрические характеристики

Напряжение: 250 В перем. тока Ток: 10 АХ для выключателей 16 А для розеток

■ 5.4 Температурные характеристики

Температура хранения и эксплуатации: от минус 25° C до плюс 60° C

6. ЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ

Чистка поверхности изделия тканью.

Не использовать ацетон, смолоочистители или трихлорэтилен.

Стойкость к действию следующих средств: гексан (EN 60669-1), денатурат, вода мыльная, раствор аммиака, 10-% раствор жавеловой воды, стеклоочиститель, фланелевая ткань с пропиткой.

Внимание: перед использованием специфического чистящего средства необходимо провести предварительную проверку.

7. АКСЕССУАРЫ

■ 7.1 Лампы

Подсветка с использованием ламп кат. № 7 823 98

■ 7.2 Запасные мембраны сальников

Мембрана белая кат. № 7 823 29 Мембрана серая кат. № 7 823 59