# Plexo 66 моноблок

**сборные механизмы IP 66 - IK 08**

0 904 80

0 904 82

0 904 86

0 904 90

Поставляются без коробок
Монтируются в коробки, перечисленные в следующей колонке
Серый RAL 7016/T 029

| Упак. | Кат. №. | Выключатели и переключатели - 250 В~ |
|---|---|---|
| | Серый | **Переключатели 10 А** |
| 6 | 0 904 80 | Однополюсный переключатель на два направления с подсветкой |
| 2 | 0 904 84 | Двухполюсный переключатель на два направления с подсветкой. Лампы для подсветки см. Кат. № 0 899 01/02/07 |
| | | **Кнопочные выключатели 6 А** Лампы для подсветки Кат. № 0 899 01/02/07 |
| 2 | 0 904 82 | Выключатель кнопочный с подсветкой |
| | Серый | **Розетки 16 А - 250 В~** Для прямых и угловых вилок 10/16 А Оснащены защитными шторками |
| 6 | 0 904 86 | **Розетка с крышкой** 2 K + 3 |
| 1 | 0 904 85 | **Розетка с крышкой (IP 66 при вставленной вилке)** 2 K + 3 Оснащены системой “lock 66,” которая сохраняет IP 66 при вставленной вилке |
| | Серый | **Адаптер Mosaic** Для монтажа механизмов Mosaic Монтируется в коробку Кат. № 0 904 91 |
| 2 | 0 904 90 | Адаптер для 2 модулей Mosaic |

# Plexo 66 моноблок

**коробки, аксессуары IP 66 - IK 08**

0 904 91

0 904 93

0 904 92

| Упак. | Кат. № | Коробки для накладного монтажа |
|---|---|---|
| | Серый RAL 7016/T 029 | IP 66 - IK 08 Позволяют получить всевозможные комбинации Служат для монтажа сборных механизмов Plexo 66 или адаптеров Mosaic Кат. № 0 904 90 Поставляются с уплотнителями кабельных вводов ISO 20 и заглушками |
| 6 | 0 904 91 | Одноместная монтажная коробка |
| 5 | 0 904 92 | Двухместная монтажная коробка, вертикальная установка |
| 5 | 0 904 93 | Двухместная монтажная коробка, горизонтальная установка |
| | | **Аксессуары** Индикаторные лампы Поставляются с клеммами Capvis для быстрого подключения к рабочему нулевому проводнику |
| 10 | 0 899 01 | Лампа накаливания (белая) 12 В Мощность 0,4 В |
| 10 | 0 899 02 | Лампа накаливания (белая) 24 В Мощность 0,8 В |
| 10 | 0 899 07 | Люминесцентная лампа 230 В С низкой потребляемой мощностью |