Светильники ЛВО 4x18-CSVT 595x595 предназначены для общего освещения общественных зданий и других аналогичных помещений. Допускается применение светильников для освещения жилых помещений.

светильники люминесцентные встраиваемые ЛВО 4x18-CSVT 595x595

ЛВО 4x18-CSVT

- Светильники ЛВО 4x18-CSVT 595x595 монтируются в подвесные потолки типа «Армстронг». Отражатель крепится к корпусу светильника при помощи скрытых металлических пружин.
- Срок службы светильников не менее 10 лет.
- Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В, частоты 50-60 Гц. Устойчивость к механическим воздействиям по группе М1 по ГОСТ 17516.1-90.
- Светильники комплектуются электронными пускорегулирующими аппаратами VOSSLOH SCHWABE, ЭПРА или электромагнитным ПРА.
- Светильники соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011. Продукция сертифицирована.

Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 – П.

Тип КСС – Г.

ЛВО 4x18-CSVT





230В IP20 УХЛ4 T8 G13

Наименование	Наименование ПРА	Коэффициент пульсации светильника, %	Мощность, Вт	Посадочные размеры светильника, мм	Кол-во шт. в упаковке	Масса 1 шт./ упаковки не более, кг	Габаритные размеры упаковки, мм	Объем упаковки, м³	Артикул для заказа
ЛВО 4x18-CSVT-VS	VOSSLOH SCHWABE	менее 5	4x18	595x595	2	2,4 / 5,5	605x635x180	0,07	ЦБ000000728
ЛВО 4x18-CSVT	ЭПРА	менее 17	4x18	595x595	2	2,4 / 5,5	625x605x65	0,07	ЦБ000000753
ЛВО 4x18-CSVT-EM	электромагнитный ПРА	-	4x18	595x595	2	3,2 / 7,1	625x605x65	0,07	ЦБ000000754

Светильники могут дополнительно комплектоваться блоками аварийного питания.