foton lighting

Светодиодный линейный светильник для растений FL-LED T4 PLANTS

FL-LED T4 PLANTS - серия светодиодных светильников для растений. Светильники представлены в мощностях от 5Вт до 20Вт. Светильники предназначены для применения в садоводстве, при озеленении помещений, при выращивании посевного материала. Использование светодиодов снижает испарение, приводя к удлинению периодов между поливами. Светильники FL-LED T4 PLANTS излучают сбалансированный свет, который способствует укреплению стебля и росту плотных листьев. Светодиодные модули закрыты прозрачным рассеивателем, что позволяет избавиться от слепящего эффекта. Помимо соединения «стык в стык» конструкция FL-LED T4 PLANTS предусматривает фигурное (гибкое) соединение светильников в ряд. Осуществляется при помощи коннектора для гибкого соединения (приобретается отдельно), который позволяет собирать из светильников различные световые фигуры.

30 лет*

LED

СЕРИЯ FL-LED T4 PLANTS

МОЩНОСТЬ	5Вт - 20Вт
ИЗЛУЧАЕМЫЕ ДЛИНЫ ВОЛН	КРАСНЫЙ (ХЛОРОФИЛЛ А) 660 НМ СИНИЙ (ХЛОРОФИЛЛ Б) 430 НМ
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ДЛЯ РАСТЕНИЙ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	160°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	Ra≥80
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ 4
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ	ПЛАСТИК
КОРПУС СВЕТИЛЬНИКА	ПЛАСТИК
ЦВЕТ КОРПУСА	БЕЛЫЙ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ +1°С ДО +30°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)





МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ВЫСОТА H(мм)	ДЛИНА L(мм)	ШИРИНА W(мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED T4-5W PLANTS	5	30	313	22	160°	для растений	220	4657352608901	120	30
FL-LED T4-9W PLANTS	9	30	573	22	160°	для растений	220	4657352608918	150	30
FL-LED T4-14W PLANTS	14	30	873	22	160°	для растений	220	4657352608925	220	30
FL-LED T4-16W PLANTS	16	30	1023	22	160°	для растений	220	4657352608932	250	30
FL-LED T4-18W PLANTS	18	30	1173	22	160°	для растений	220	4657352608949	280	30
FL-LED T4-20W PLANTS	20	30	1473	22	160°	для растений	220	4657352608956	350	30

МОДЕЛЬ	ДЛИНА (см)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
Соединительный коннектор 20 см	20	220-240	4657352334564	28	200
Соединительный коннектор 50 см	50	220-240	4657352556009	37	200

МОДЕЛЬ	ДЛИНА (см)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
Сетевой кабель с вилкой 1,1м	110	220-240	4657352666521	60	200
Сетевой кабель с вилкой 2м	200	220-240	4657352556010	89	200