Перейти к продукции

foton lighting

Светодиодные антивандальные светильники FL-LED DPB-01 и FL-LED DPB-01 SENSOR

(без датчика) (с оптико-акустическим датчиком)

Светодиодные антивандальные светильники FL-LED DPB-01 торговой марки FOTON Lighting предназначены для работы в сетях переменного тока напряжением 220В с частотой 50Гц. Область применения светильников: помещения с повышенным содержанием влаги и пыли, жилые дома и общественные места, а также производственные, офисные, складские и иные помещения. Светильники обладают противоударными свойствами, т.к. корпус выполнен из высокопрочных материалов. Светильники изготавливаются по классу защиты от поражения электрическим током: класса 1.

30 лет*

LED

СЕРИЯ FL-LED DPB

МОЩНОСТЬ	12Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1080Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	4500К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220В
EEC	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	180°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP54/IP65
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ -20°С ДО + 45°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ)







Оптико-акустический датчик позволяет включать светильник при снижении освещения и появлении шума в зоне действия автоматически (реагирует на звуки). При хорошем уровне освещения светильник самостоятельно выключается. Таким образом, применение оптико-акустического датчика позволяет сократить время работы светильника, что приводит к значительной экономии электроэнергии.

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L ДЛИНА (мм)	W ШИРИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED DPB-01 12W 4500K	12	1080	350	75	50	180°	4500	220	IP65	4657352609809	220	20
FL-LED DPB-01 SENSOR 12W 4500K	12	1080	350	75	50	180°	4500	220	IP54	4657352609816	220	25