Перейти к продукции

Glider Trend Eco

Светильник для крепления на шинопровод.
Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь.
ПРА: электронный.
Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	35	G12	960

Оптика: фасеточный рефлектор SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°.
Дополнительные аксессуары: антибликовое кольцо.
Высокая степень подвижности оптической части.
Функциональный энергосберегающий компактный светильник.



Класс 1 IP20

CDM-T Elite 35W
Faceted (120 mm)

Spot



CDM-T Elite 35W
Faceted (120 mm)

Flood



CDM-T Elite 35W
Faceted (120 mm)

Wideflood



CDM-T Elite 35W
Faceted (120 mm)

Very wide flood



Аксессуары

Антибликовое кольцо

Glider Trend Plus 35W

Светильник для крепления на шинопровод.
Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь.
ПРА: электронный.
Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	35	G12	1560

Оптика: фасеточный рефлектор SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°.
Дополнительные аксессуары: антибликовое кольцо.
Наличие двух самостоятельных оптических частей позволяет вдвое увеличить эффективность светильника.

Класс 1 IP20



CDM-T 35W Faceted (120 mm) G12

Spot



CDM-T 35W Faceted (120 mm) G12

Flood



CDM-T 35W Faceted (120 mm) G12

Wideflood



CDM-T 35W Faceted (120 mm) G12

Very wide flood



Аксессуары

Антибликовое кольцо

Glider Trend Plus 70W

Светильник для крепления на шинопровод.
Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь.
ПРА: электронный.
Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	70	G12	1730

Оптика: фасеточный рефлектор SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°.
Дополнительные аксессуары: антибликовое кольцо.
Наличие двух самостоятельных оптических частей позволяет вдвое увеличить эффективность светильника.



Класс 1 IP20

CDM-T 70W Faceted (120 mm) G12

Spot



CDM-T 70W Faceted (120 mm) G12

Flood



CDM-T 70W Faceted (120 mm) G12

Wideflood



CDM-T 70W Faceted (120 mm) G12

Very wide flood



Аксессуары

Антибликовое кольцо

Glider Variant

Светильник для крепления на шинопровод.
Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь.
ПРА: электронный.
Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	35	G12	860
МГЛ	70	G12	860
МГЛ	150	G12	1050
НЛВД	50	Gx12-1	860
НЛВД	100	Gx12-1	1030

Оптика: фасеточный рефлектор SPf 12°, FLf 24°, WFLf44°, VWFLf 60°.
Дополнительные аксессуары: антибликовое кольцо.
При комплектации натриевой лампой рекомендован для освещения хлебобулочных и мясных изделий.

Класс 1 IP20

CDM–T 35/70W



CDM–T 150W



SDW–TG 100W



CDM-T 150W Faceted (120 mm) G12 — Spot



CDM-T 150W Faceted (120 mm) G12 — Flood



CDM-T 150W Faceted (120 mm) G12 — WideFlood



CDM-T 35W Faceted (120 mm) G12 — Spot



CDM-T 35W Faceted (120 mm) G12 — Flood



CDM-T 35W Faceted (120 mm) G12 — WideFlood



CDM-T 35W Faceted (120 mm) G12 — Very wide Flood



CDM-T 70W Faceted (120 mm) G12 — Spot



Glider Variant (продолжение)

CDM-T 70W Faceted (120mm) G12

Flood



CDM-T 70W Faceted (120mm) G12

WideFlood



CDM-T 70W Faceted (120mm) G12

Very Wide Flood



SDW-TG 100W Faceted (120mm) GX12-1

Spot



SDW-TG 100W Faceted (120mm) GX12-1

Flood



SDW-TG 100W Faceted (120mm) GX12-1

WideFlood



SDW-TG 100W Faceted (120mm) GX12-1

Very Wide Flood



SDW-TG 50W Faceted (120mm) GX12-1

Spot



SDW-TG 50W Faceted (120mm) GX12-1

Flood



SDW-TG 50W Faceted (120mm) GX12-1

WideFlood



SDW-TG 50W Faceted (120mm) GX12-1

Very Wide Flood



Аксессуары

Антибликовое кольцо

Класс 1 IP20

Glider Variant Eco

Светильник для крепления на шинопровод.
Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь.
ПРА: электронный.
Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	35	G12	860

Оптика: фасеточный рефлектор SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°.
Дополнительные аксессуары: антибликовое кольцо.
Функциональный энергосберегающий компактный светильник.



CDM-T Elite 35W
Faceted (120 mm)

Spot



CDM-T Elite 35W
Faceted (120 mm)

Flood



CDM-T Elite 35W
Faceted (120 mm)

Wideflood



CDM-T Elite 35W
Faceted (120 mm)

Very wide flood



Аксессуары

Антибликовое кольцо

Glider Variant Vertical

Светильник для крепления на шинопровод.
Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь.
ПРА: электронный.
Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	35	G12	880
МГЛ	70	G12	880
МГЛ	150	G12	1080
НЛВД	50	Gx12-1	880
НЛВД	100	Gx12-1	1060

Оптика: фасеточный рефлектор SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°.
Дополнительные аксессуары: антибликовое кольцо.
При комплектации натриевой лампой рекомендован для освещения хлебобулочных и мясных изделий.

Класс 1 IP20

CDM-T 35/70W



CDM-T 150W



SDW-TG 100W



CDM-T 150W Faceted (120 mm) G12 — Spot



CDM-T 150W Faceted (120 mm) G12 — Flood



CDM-T 150W Faceted (120 mm) G12 — WideFlood



CDM-T 35W Faceted (120 mm) G12 — Spot



CDM-T 35W Faceted (120 mm) G12 — Flood



CDM-T 35W Faceted (120 mm) G12 — WideFlood



CDM-T 35W Faceted (120 mm) G12 — Very wide Flood



CDM-T 70W Faceted (120 mm) G12 — Spot



CDM-T 70W Faceted (120mm) G12

Flood



CDM-T 70W Faceted (120mm) G12

WideFlood



CDM-T 70W Faceted (120mm) G12

Very Wide Flood



SDW-TG 100W Faceted (120mm) GX12-1

Spot



SDW-TG 100W Faceted (120mm) GX12-1

Flood



SDW-TG 100W Faceted (120mm) GX12-1

Wideflood



SDW-TG 100W Faceted (120mm) GX12-1

Very wide flood



SDW-TG 50W Faceted (120mm) GX12-1

spot



SDW-TG 50W Faceted (120mm) GX12-1

Flood



SDW-TG 50W Faceted (120mm) GX12-1

Wideflood



SDW-TG 50W Faceted (120mm) GX12-1

Very wide flood



Аксессуары

Антибликовое кольцо

Glider Vertical Eco

Светильник для крепления на шинопровод.
Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь.
ПРА: электронный.
Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	35	G12	860

Оптика: фасеточный рефлектор SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°.
Дополнительные аксессуары: антибликовое кольцо.
Функциональный энергосберегающий компактный светильник.



Класс 1 IP20

CDM-T Elite 35W
Faceted (120 mm)

Spot



CDM-T Elite 35W
Faceted (120 mm)

Flood



CDM-T Elite 35W
Faceted (120 mm)

Wideflood



CDM-T Elite 35W
Faceted (120 mm)

Very wide flood



Аксессуары

Антибликовое кольцо

Nation

Светильник для крепления на шинопровод.
Материал корпуса: литой алюминий.
ПРА: электронный.
Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	35	G12	810
МГЛ	50	G12	810
МГЛ	70	G12	810

Оптика: фасеточный рефлектор SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°.
Компактный прожектор для металлогалогенных ламп. Высокая степень подвижности оптической части.

Класс 1 IP20



CDM-T 35W Faceted (120 mm) G12 — Spot



CDM-T 35W Faceted (120 mm) G12 — Flood



CDM-T 35W Faceted (120 mm) G12 — Wideflood



CDM-T 35W Faceted (120 mm) G12 — Very wide flood



CDM-T 70W Faceted (120 mm) G12 — Spot



CDM-T 70W Faceted (120 mm) G12 — Flood



CDM-T 70W Faceted (120 mm) G12 — Wideflood



CDM-T 70W Faceted (120 mm) G12 — Very wide flood



Norm Duo Integrated T

Светильник для крепления на шинопровод.
Материал корпуса: листовая сталь, литой алюминий.
ПРА встроенный: электронный.
Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	2x35	Gx8.5	3060
МГЛ	2x70	Gx8.5	3060
МГЛ	2x35	G12	3480
МГЛ	2x70	G12	3480

Оптика:
- фасеточный рефлектор SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°;
- рефлекторная лампа CDM-R111 SP 10°, FL 24°, WFL 40°.

Поворотный многофункциональный светильник.



Класс 1 IP20

CDM-R111 35W GX8.5 — Spot



CDM-R111 35W GX8.5 — Flood



CDM-R111 35W GX8.5 — Wideflood



CDM-R111 70W GX8.5 — Spot



CDM-R111 70W GX8.5 — Flood



CDM-R111 70W GX8.5 — Wideflood



CDM-T 35W Faceted (120 mm) G12 — Spot



CDM-T 35W Faceted (120 mm) G12 — Flood



CDM-T 35W Faceted (120 mm) G12 — Wideflood



CDM-T 35W Faceted (120 mm) G12 — Very wide Flood



CDM-T 70W Faceted (120 mm) G12 — Spot



CDM-T 70W Faceted (120 mm) G12 — Flood



CDM-T 70W Faceted (120 mm) G12

Wideflood



CDM-T 70W Faceted (120 mm) G12

Very wide Flood