

QT-FIT8 1X58...70

QUICKTRONIC FIT 8 | ЭПРА для ЛЛ 26 мм



Области применения

- Офисные помещения с открытой планировкой, коридоры и помещения для хранения
- Дневное освещение
- Подходит для использования в качестве аварийного освещения (работа от постоянного тока)
- Подходит для использования в светильниках с классом защиты І

Преимущества продукта

- Длительный срок службы лампы
- Отсутствие неблагоприятного эффекта от частого включения-выключения
- Автоматический перезапуск после замены ламп
- Идеальный розжиг лампы для систем с датчиками движения
- Очень высокая энергоэффективность благодаря использованию технологии отключения

Характеристики продукта

- Напряжение питания: 220 240 В
- Сетевое напряжение: от 198 до 264 В
- Частота напряжения сети питания: 50 Гц | 60 Гц
- Розжиг лампы с оптимальным предварительным разогревом спиральной нити накала
- Индекс энергоэффективности EEI: A2
- Автоматическое выключение ламп при окончании срока их службы (EoL T.2)
- Функционирование лампы: согласно EN 60929
- Безопасность: согласно EN 61347-2-3

Technical data

Электрические параметры


Входное напряжение сети переменного тока	198264 B
Номинальный напряжение	220240 B
Частота сети	5060 Hz
Входн. напряжение сети постоянного тока	185264 B ¹⁾
Рабочая частота	4050 кГц
Макс. количество ЭПРА на предохра 10 А	17 2)
Макс. количество ЭПРА на предохра 16 A	28 2)
Пусковой ток	15 A

 $^{^{1)}}$ Минимальное напряжение для зажигания лампы: 198 В, 185...198 В максимум на 1 ч

Светотехнические параметры

Время зажигания	2,0 s

Размеры и вес



Длина	280,0 mm
Ширина	30,0 mm
Высота	28,0 mm
Расстояние монтажного отверстия, длина	270,0 mm
Вес продукта	182,00 g
Сечения кабеля, сторона вывода	0,51,5 mm² ¹⁾
Сечения кабеля, сторона ввода	0,51,5 mm ² 1)

¹⁾ Массивные жилы

Температурные условия

Диапазон температуры окружающей среды	-15+50 °C

²⁾ Type B

Относительная влажность	оздуха	585 % ¹⁾		
Относительная влажность	оздуха	585 % 1)		

¹⁾ Максимально 56 дней / в год на 85%

Срок службы

Срок эксплуатации ЭПРА	50000 h ¹⁾

 $^{^{1)}}$ При максимуме Т $_{\rm C}$ / 10 % выходов из строя

Предполагаемый срок службы

Название продукта	Группа ламп				
	L 58 W	ЭПРА температура окржающей среды [ta]	40	50	60
		температура в критической точке [°C]	50	60	65
OT EITO 1 VEO 70		срок службы [h]	100000	100000	60000
QT-FIT8 1x58-70	L 70 W	ЭПРА температура окржающей среды [ta]	40	50	60
		температура в критической точке [°C]	50	60	70
		срок службы [h]	100000	100000	60000


Возможности / мощности

Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	I
Безопасное окончание срока службы лампы	EOL T.2

Сертификаты и Стандарты

Сертификация/Соответствие стандартам	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE
EEI – Класс энергоэффективности	A2
Стандарты	Acc. to EN 61347-2-3/Acc. to EN 60929/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547
Класс защиты	I

Схема подключения



Wiring diagram

Загрузка данных

	Файл
Z	Product Datasheet ECG lifetime - QUICKTRONIC non DIM
Z	Product Family Datasheet Family data sheet QT-FIT8
乙	Brochures LUMILUX ES and OSRAM DULUX D ES Take a good look at
龙	Certificates EMC-Marks approval
乙	Certificates ENEC-Marks approval
秀	Certificates INOTEC
秀	Certificates CEAG
7	Certificates Manufacturer's declaration LampECG combinations: Frequent switching
大	Certificates VDE-EMC-Certificate QT-Fit8
Z	Certificates EAC certificate for Quicktronics QT

Z	Declarations of conformity Declaration of conformity
Z	Operating instructions EAC QT-FIT8
	CAD data 3-dim QUICKTRONIC fit T8 QT-FIT8 280x30x28 9900049
	CAD data 3-dim QUICKTRONIC fit T8 QT-FIT8 280x30x28 9900049
<u></u>	CAD data 3-dim QUICKTRONIC fit T8 QT-FIT8 280x30x28 9900049
<u> </u>	CAD data PDF QUICKTRONIC fit T8 QT-FIT8 280x30x28 9900049

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина х ширина х высота)	Объем	Вес брутто
4008321294227	QT-FIT8 1X5870	Shipping carton box 20	303 mm x 132 mm x 185 mm	7.40 дм³	3853.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

QT-FIT8 1X58...70

QUICKTRONIC FIT 8 | ЭПРА для ЛЛ 26 мм

Название продукта	Группа ламп	Номиналь ный ток	Потери мощности	Световой поток при 35 °C	Чи гор
QT-FIT8 1x58-70	L 51 W ES	0.23 A	50.00 Вт	4200 лм	1
	L 58 W	0.24 A	54.00 Вт	5000 лм	1
	L 70 W	0.28 A	62.00 Вт	5900 лм	1