Перейти к продукции

JUNG

A 500

Серия A 500 отвечает тенденциям к созданию четких интерьерных стилей.
Ничто не нарушает линейный дизайн.
Рамки и накладки создают единое гармоничное изделие.

Скрытый монтаж
Размеры рамок
1-кратная 81 x 81 mm
2-кратная 81 x 152 mm
3-кратная 81 x 223 mm
4-кратная 81 x 294 mm
5-кратная 81 x 365 mm

Рамки для вертикальной и горизонтальной установки.

Закругление угла R 1,1

Материал дуропласт

Цвета
белый – как RAL 9010
алюминий – лакировка
оранжевый – как RAL 2004
зеленый – как RAL 6029
красный – как RAL 3003

Степень защиты
IP 20/IP 21
IP 44 – указанные изделия, вместе с уплотнительной мембраной 551

A 500 / A creation / A plus

IP 44 (см. стр. 3)	Артикул

Клавиша для
выключателей 501 U, 506 U, 507 U, 502 U, 503 U
кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU, 502 TU
кнопок 531 U, 533 U, 533-2 U

белая	**A 590 WW**
алюминий	**A 590 AL**

Клавиша для
контрольных выключателей 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU
кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU
кнопок (с установленной подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

белая	**A 590 KO5 WW**
алюминий	**A 590 KO5 AL**

Накладка карточного выключателя
(без механизма)
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

белая	**A 590 CARD WW**
алюминий	**A 590 CARD AL**

Клавиши с символами
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

белая	
с символом «освещение»	**A 590 L WW**
с символом «звонок»	**A 590 K WW**
с символом «ключ»	**A 590 T WW**
алюминий	
с символом «освещение»	**A 590 L AL**
с символом «звонок»	**A 590 K AL**
с символом «ключ»	**A 590 T AL**

Клавиша
с рельефным символом и окошком
для контрольных выключателей 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU
кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU
кнопок (с установленной подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

белая	
с символом «освещение»	**A 590 L1KO WW**
с символом «звонок»	**A 590 K1KO WW**
с символом «ключ»	**A 590 T1KO WW**
алюминий	
с символом «освещение»	**A 590 L1KO AL**
с символом «звонок»	**A 590 K1KO AL**
с символом «ключ»	**A 590 T1KO AL**

Выключатель со шнурком (универсальный), **10 AX, ~ 250 V**
для монтажа на стену и потолок

белый	**A 506 NUZ WW**
алюминий	**A 506 NUZ AL**

Клавиши
для сдвоенных выключателей 505 U
сдвоенных кнопочных выключателей 505 TU, 505 TU-91
сдвоенных универсальных выключателей 509 U
сдвоенных универсальных кнопочных выключателей 509 TU
сдвоенных кнопок 535 U, 539 U

белые	**A 595 WW**
алюминий	**A 595 AL**

IP 44 (см. стр. 3)	Артикул

Клавиши
для сдвоенного выключателя 505 U5
сдвоенного контрольного выключателя 505 KOU5
сдвоенных кнопок 535 U5

белые	**A 595 KO5 WW**
алюминий	**A 595 KO5 AL**

Клавиши
для жалюзийного выключателя 509 VU
жалюзийной кнопки 539 VU

белые	**A 595 P WW**
алюминий	**A 595 P AL**

Крышка
для выключателя с замком IP 20:
104.28, 134.18, 134.28, 133.18, 138.18, 106.28
выключателя с замком IP 44:
CD 104.18 WU, 134.18 WU, 133.18 WU, CD 106.18 WU

белая	**A 528 PL WW**
алюминий	**A 528 PL AL**

Крышка
для выключателя с замком IP 20:
104.15, 134.15, 133.15, 106.15

белая	**A 525 PL WW**
алюминий	**A 525 PL AL**

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
пружинный зажим

белая	**A 520 WW**
алюминий	**A 520 AL**
зеленая (для SV)	**A 520 GN**
оранжевая (для ZSV)	**A 520 O**
красная	**A 520 BF RT**

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
винтовой зажим

белая	**A 521 WW**
алюминий	**A 521 AL**

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой от прикосновения
пружинный зажим

белая	**A 520 KI WW**
алюминий	**A 520 KI AL**
зеленая (для SV)	**A 520 KI GN**
оранжевая (для ZSV)	**A 520 KI O**

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой от прикосновения
винтовой зажим

белая	**A 521 KI WW**
алюминий	**A 521 KI AL**

SCHUKO-розетка 45°, 16 A 250 V ~
для вертикальной установки нескольких розеток

белая	**A 520-45 WW**
алюминий	**A 520-45 AL**

со встроенной повышенной защитой от прикосновения

белая	**A 520-45 KI WW**
алюминий	**A 520-45 KI AL**

A 500 / A creation / A plus

IP 44 (см. стр. 3)	Артикул

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с индикатором напряжения (арт. 93)
(согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3)
и встроенной повышенной защитой
от прикосновения

белая	**A 520 KO WW**
алюминий	**A 520 KO AL**
зеленая (для SV)	**A 520 KO GN**
оранжевая (для ZSV)	**A 520 KO O**

SCHUKO-розетка
с защитой от перенапряжения 16 A 250 V ~
и встроенной повышенной защитой
от прикосновения

белая	**A 520 KIUF WW**
алюминий	**A 520 KIUF AL**

SCHUKO-розетка с дифференциальной
защитой
(ток срабатывания 30 mA)
и встроенной повышенной защитой
от прикосновения

белая	**A 520.30 WW**
алюминий	**A 520.30 AL**

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
пружинный зажим

белая	**A 520 KL WW**
алюминий	**A 520 KL AL**
зеленая (для SV)	**A 520 KL GN**
оранжевая (для ZSV)	**A 520 KL O**

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
винтовой зажим

белая	**A 521 KL WW**
алюминий	**A 521 KL AL**

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
и со встроенной повышенной защитой
от прикосновения
пружинный зажим

белая	**A 520 KLKI WW**
алюминий	**A 520 KLKI AL**
зеленая (для SV)	**A 520 KLKI GN**
оранжевая (для ZSV)	**A 520 KLKI O**

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
с индикатором напряжения (арт. 93)
(согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3)

белая	**A 520 KLKO WW**
алюминий	**A 520 KLKO AL**
зеленая (для SV)	**A 520 KLKO GN**
оранжевая (для ZSV)	**A 520 KLKO O**

Розетка, 2 полюса + штырь заземления
16 A / ~ 250 B, 10 A / = 250 B
франко-бельгийская система
пружинный зажим

белая	**A 520 F WW**
алюминий	**A 520 F AL**

Розетка, 2 полюса + штырь заземления
16 A / ~ 250 B, 10 A / = 250 B
франко-бельгийская система
пружинный зажим
как предыдущая,
с дополнительной защитой (шторки)

белая	**A 520 FKI WW**
алюминий	**A 520 FKI AL**

IP 44 (см. стр. 3)	Артикул



Розетка, 2 полюса + штырь заземления
16 A 250 B ~ / 10 A 250 B ~,
франко-бельгийский стандарт

белая	**A 521 F WW**
алюминий	**A 521 F AL**

как предыдущая,
с дополнительной защитой (шторки)

белая	**A 521 FKI WW**
алюминий	**A 521 FKI AL**

Розетка без заземления
16 A / ~ 250 B, 10 A / = 250 B
для круглых штырей
винтовой зажим

белая	**A 511 N WW**
алюминий	**A 511 N AL**

Розетка, 2 полюса + заземление
система US – NEMA 5 – 20 R
15 A 125 B

белая	**A 521-15 WW**
алюминий	**A 521-15 AL**

как предыдущая, 20 A 125 B

белая	**A 521-20 WW**
алюминий	**A 521-120 AL**

Розетка, 2 полюса + заземление
13 A / 250 V ~, британская система,
согл. B.S. 1363: 1995
со встроенной повышенной защитой от
прикосновения

белая	**A 521 BS WW**
алюминий	**A 521 BS AL**

Розетка с выключателем (с подсветкой),
2 полюса + заземление
13 A / 250 V ~, британская система,
согл. B.S. 1363: 1995
со встроенной повышенной защитой от
прикосновения

белая	**A 172 KO WW**
алюминий	**A 172 KO AL**

Розетка с выключателем без подсветки
13 A / 250 V ~

белая	**A 172 WW**
алюминий	**A 172 AL**

HNA-розетка 10 A 250 V ~

белая	**A 10 HNA WW**
алюминий	**A 10 HNA AL**

HNA-вилка 10 A 250 V ~
10 HNA ST

Крышка
для поворотного выключателя 101-4, 101-20
таймера 1015, 1120-20
поворотного жалюзийного выключателя
234.10, 234.20

белая	**A 541 WW**
алюминий	**A 541 AL**

A 500 / A creation / A plus

IP 44 (см. стр. 3)	Артикул



Крышка для роторных диммеров
225 TDE, 225 NVDE, 266 GDE, 211 GDE,
254 UDIE1
спутника 254 NIE1
потенциометров 240-10, 240-31
белая **A 540 WW**
алюминий **A 540 AL**

Крышка
для регулятора частоты вращения 245.20
белая **A 540.20 WW**
алюминий **A 540.20 AL**

Уплотнитель **40 D**
для крышек диммеров ..540.. и ..540.20..
Уплотнитель 40 D вставляется в крышки диммеров для обеспечения IP44

Клавиша короткого хода
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE
спутниковой вставки 1220 NE
белая **A 1561.07 WW**
алюминий **A 1561.07 AL**

Универсальная клавиша
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE
белая **A 1561.07 U WW**
алюминий **A 1561.07 U AL**

Радиоприемная клавиша короткого хода
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE
белая **AS 1561.07 F WW**
алюминий **AS 1561.07 F AL**

Радиоприемная клавиша
с индикацией (светодиод)
для 1201 URE, 1201-1 URE,
1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE
белая **A 1561.07 FKO WW**
алюминий **A 1561.07 FKO AL**

Пульт управления «Стандарт»
(цвет антрацит) **48 FH**
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) –
элементы Alkaline (AAA)
(в поставку не входят)
Срок службы элементов – около 2–х лет
Пульт управления «Комфорт»
(цвет антрацит) **48 KFH**
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) –
элементы Alkaline (AAA)
(в поставку не входят)
Срок службы элементов – около 2–х лет
Пульт управления «Мини»
(цвет антрацит) **42 FH**
Питание = 3 V (литиевые элементы CR 2032)
(в комплекте)
Срок службы элементов – около 5-ти лет

Настенный «плоский» пульт управления
Питание = 6 V (литиевые элементы CR 2032)
(в комплекте)
1 канал
белый **A 41 F WW**
алюминий **A 41 F AL**
2 канала
белый **A 42 F WW**
алюминий **A 42 F AL**
4 канала
белый **A 44 F WW**
алюминий **A 44 F AL**

Артикул



Клавиши, 1 группа
универсальные
для шинного сопряжения 2070 U
белые **A 2091 NABS WW**
алюминий **A 2091 NABS AL**

Клавиши, 1 группа
стандартные
для шинного сопряжения 2070 U
настенного радиопередатчика 40 FW
белые **A 2071 NABS WW**
алюминий **A 2071 NABS AL**

Клавиши, 2 группы
универсальные
для шинного сопряжения 2070 U
белые **A 2092 NABS WW**
алюминий **A 2092 NABS AL**

Клавиши, 2 группы
стандартные
для шинного сопряжения 2070 U
настенного радиопередатчика 40 FW
белые **A 2072 NABS WW**
алюминий **A 2072 NABS AL**

Клавиши, 4 группы
универсальные
для шинного сопряжения 2070 U
белые **A 2094 NABS WW**
алюминий **A 2094 NABS AL**

Клавиши, 4 группы
стандартные
для шинного сопряжения 2070 U
настенного радиопередатчика 40 FW
белые **A 2074 NABS WW**
алюминий **A 2074 NABS AL**

Клавиши световых сцен
8 кнопок
для шинного сопряжения 2070 U
белые **A 2094 LZ WW**
алюминий **A 2094 LZ AL**

KNX-датчик движения «стандарт» 180°
для шинного сопряжения 2070 U
линза для установки на высоте 1,10 м
белая **A 3180 WW**
алюминий **A 3180 AL**
линза для установки на высоте 2,20 м
белая **A 3280 WW**
алюминий **A 3280 AL**

KNX-датчик движения «универсал» 180°
с охранной функцией
для шинного сопряжения 2070 U
линза для установки на высоте 1,10 м
белая **A 3180-1 A WW**
алюминий **A 3180-1 A AL**
линза для установки на высоте 2,20 м
белая **A 3280-1 A WW**
алюминий **A 3280-1 A AL**

KNX-регулятор
с шинным сопряжением
с ручкой для установки температуры
Полная установка параметров возможна
в ETS 3.0d и выше
белый **A 2178 WW**
алюминий **A 2178 AL**

A 500 / A creation / A plus

	Артикул

KNX-регулятор
с шинным сопряжением
с ручкой для установки температуры
со встроенным 4-канальным интерфейсом кнопок
Полная установка параметров возможна в ETS 3.0d и выше

белый	**A 2178 TS WW**
алюминий	**A 2178 TS AL**

KNX-регулятор «объектный»
с шинным сопряжением
без ручки для установки температуры
со встроенным 4-канальным интерфейсом кнопок
Полная установка параметров возможна в ETS 3.0d и выше

белый	**A 2178 ORTS WW**
алюминий	**A 2178 ORTS AL**

KNX инфо-дисплей (с защитой от демонтажа)
для шинного сопряжения 2070 U

белый	**A 2041 WW**
алюминий	**A 2041 AL**

KNX Bluetooth-шлюз
с шиным сопряжением (в комплекте, специальный вариант)

белый	**ABG 2041 WW**
алюминий	**ABG 2041 AL**

Дисплей «стандарт»
для таймерной вставки арт. 201 TE

белый	**A 5201 DTST WW**
алюминий	**A 5201 DTST AL**

Дисплей «универсальный»
для таймерной вставки арт. 201 TE

белый	**A 5201 DTU WW**
алюминий	**A 5201 DTU AL**

Датчик движения
системы радиоуправления

белый	**A FAS 180 WW**
алюминий	**A FAS 180 AL**

напряжение питания = 3 V
(элементы CR 2450 – входят в поставку)

Датчик движения «стандарт»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 1,10 м

белый	**A 1180 WW**
алюминий	**A 1180 AL**

Датчик движения «универсальный»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 1,10 м

белый	**A 1180-1 WW**
алюминий	**A 1180-1 AL**

Датчик движения «стандарт»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 2,20 м

белый	**A 1280 WW**
алюминий	**A 1280 AL**

IP 44 (см. стр. 3)	Артикул

Датчик движения «универсальный»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 2,20 м

белый	**A 1280-1 WW**
алюминий	**A 1280-1 AL**

Датчик движения «стандарт»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 1,10 м
IP 44 – только для установки внутри помещений

белый	**A 1180 WU WW**
алюминий	**A 1180 WU AL**

Датчик движения «универсальный»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 1,10 м
IP 44 – только для установки внутри помещений

белый	**A 1180-1 WU WW**
алюминий	**A 1180-1 WU AL**

Датчик движения «стандарт»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 2,20 м
IP 44 – для установки в помещениях и на улице

белый	**A 1280 WU WW**
алюминий	**A 1280 WU AL**

Датчик движения «универсальный»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 2,20 м
IP 44 – для установки в помещениях и на улице

белый	**A 1280-1 WU WW**
алюминий	**A 1280-1 WU AL**

Клавиша управления жалюзи
для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME

белая	**A 5232 WW**
алюминий	**A 5232 AL**

Клавиша управления жалюзи
для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME
с возможностью подсоединения датчиков 32 G, 32 SD, LA 90
соединитель 32 K

белая	**A 5232 S WW**
алюминий	**A 5232 S AL**

Радиоприемная клавиша управления жалюзи
для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME

белая	**A 5232 F WW**
алюминий	**A 5232 F AL**

Радиоприемная клавиша управления жалюзи
для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME
с возможностью подсоединения датчиков 32 G, 32 SD, LA 90
соединитель 32 K

белая	**A 5232 FS WW**
алюминий	**A 5232 FS AL**

A 500 / A creation / A plus

	Артикул

Пульт управления «Стандарт»
(цвет антрацит) **48 FH**
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) –
элементы Alkaline (AAA)
(в поставку не входят)
Срок службы элементов – около 2–х лет

Пульт управления «Комфорт»
(цвет антрацит) **48 KFH**
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) –
элементы Alkaline (AAA)
(в поставку не входят)
Срок службы элементов – около 2–х лет

Пульт управления «Мини»
(цвет антрацит) **42 FH**
Питание = 3 V (литиевые элементы CR 2032)
(в комплекте)
Срок службы элементов – около 5-ти лет

Клавиша управления жалюзи (с памятью)
для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME
белая **A 5232 M WW**
алюминий **A 5232 M AL**

Клавиша управления жалюзи (с памятью)
для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME
с возможностью подсоединения датчиков
32 G, 32 SD
соединитель 32 K
белая **A 5232 MS WW**
алюминий **A 5232 MS AL**

Накладка управления жалюзи
"стандарт" с таймером
для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME
белая **A 5232 ST WW**
алюминий **A 5232 ST AL**

Накладка управления жалюзи
"универсальная" с таймером
для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME
белая **A 5232 T3 WW**
алюминий **A 5232 T3 AL**

Накладка управления жалюзи
"универсальная" с таймером
для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME
с возможностью подсоединения датчиков
32 G, 32 SD, LA 90
соединитель 32 K
белая **A 5232 TS3 WW**
алюминий **A 5232 TS3 AL**

Управление маркизами
«Aero Tec 04»
белый **AT 04 WW**

Промежуточная рамка
для установки «Aero Tec 04»
белая **A AT 581 Z WW**

Крышка
для регуляторов температуры воздуха
помещений TR 231 U и TR 241 U
белая **A TR 231 PL WW**
алюминий **A TR 231 PL AL**

Крышка
для регуляторов температуры воздуха
помещений TR 236 U и TR 246 U
белая **A TR 236 PL WW**
алюминий **A TR 236 PL AL**

	Артикул



Крышка
для регулятора подогрева пола FTR 231 U
белая **A FTR 231 PL WW**
алюминий **A FTR 231 PL AL**

Специальная кнопка
предотвращает нежелательные изменения
установленной температуры
(для всех крышек регуляторов)
белая **MS TR 231 WW**
алюминий **MS TR 231 AL**

Дисплей термостата с таймером
для вставки UT 238 E
белый **A UT 238 D WW**
алюминий **A UT 238 D AL**

Дисплей термостата с таймером
системы радиоуправления
для вставки F-HLKE
белый **A HLK-FT WW**
алюминий **A HLK-FT AL**

Крышка
для 2-х акустических гнезд L2S
(с несущей платой)
белая **A 562 WW**
алюминий (1 отверстие) **A 562 AL**
алюминий (2 отверстия) **A 562-2 AL**

Крышка
для акустических разъемов PB 4, PS 4
разъемов CXLR-S, CXLR-D
(с несущей платой)
белая **A 568-1 WW**
алюминий **A 568-1 AL**

Крышка
для XLR-гнезд (Binder, Cannon, Neutrik)
(с несущей платой)
белая **A 568 WW**
алюминий **A 568 AL**

Крышка
для телевизионной розетки
по DIN 45330
белая **A 561 PL TV WW**
алюминий **A 561 PL TV AL**

Крышка
для телевизионной и спутниковой
(SAT-TV) розетки
белая **A 561 PLSAT WW**
алюминий **A 561 PLSAT AL**

Акустический сигнализатор
~ 8 – 12 V
(вместе с несущим каркасом, крепление винтами)
2 тона (800 и 3000 ГЦ)
белый **A 567 S WW**
алюминий **A 567 S AL**

Подсоединитель провода
с разгрузкой натяжения
(с несущей платой)
белый **A 590 A WW**
алюминий **A 590 A AL**

Крышка
для одинарной телефонной розетки и
компьютерной розетки категории 5e и 6
(1 x 8 полюсов)
белая **A 569-1 PLUA WW**
алюминий **A 569-1 PLUA AL**

A 500 / A creation / A plus

	Артикул



Крышка
для сдвоенной телефонной розетки и компьютерной розетки категории 5е и 6 (2 x 8 полюсов)
белая **A 569-2 PLUA WW**
алюминий **A 569-2 PLUA AL**

Крышка
для TAE-розетки, комбинированной вставки, моно-/стерео аудиорозетки
белая **A 569 PLT WW**
алюминий **A 569 PLT AL**

Крышка
для 1-го модульного разъема арт. 6 WE, 8 WE
(с несущей платой для винтового крепления)
белая **A 569-1 NWE WW**
алюминий **A 569-1 NWE AL**

Крышка
для 2-х модульных разъемов арт. 6 WE, 8 WE
(с несущей платой для винтового крепления)
белая **A 569-2 NWE WW**
алюминий **A 569-2 NWE AL**

Крышка
для модульных разъемов Reichle + De-Massari
(с несущей платой для винтового крепления)
только для модуля 2 x RJ 45 Reichle + De-Massari арт. R35252
белая **A 569-21 ACS WW**
алюминий **A 569-21 ACS AL**

Центральная плата со шторкой
для 1-го модульного гнезда
с несущим каркасом для крепления винтами; шторка с пружиной
белая **A 569-15 NWE WW**
алюминий **A 569-15 NWE AL**

Центральная плата со шторкой
для 2-х модульных гнезд
с несущим каркасом для крепления винтами; шторки с пружиной
белая **A 569-25 NWE WW**
алюминий **A 569-25 NWE AL**

Центральная плата со шторкой
для 2-х модульных гнезд
с несущим каркасом для крепления винтами; шторки с пружиной
белая **A 569-2 NAT WW**
алюминий **A 569-2 NAT AL**

Центральная плата со шторкой
для 2-х модульных гнезд
с несущим каркасом для крепления винтами; шторки с пружиной
для INFRA+ / Radial
белая **A 569-2 NINF WW**
алюминий **A 569-2 NINF AL**

Центральная плата со шторкой
для 2-х модульных гнезд
с несущим каркасом для крепления винтами; шторки с пружиной
для Panduit
белая **A 569-2 NPAND WW**
алюминий **A 569-2 NPAND AL**

Центральная плата со шторкой
для 2-х модульных гнезд
с несущим каркасом для крепления винтами; шторки с пружиной
для ITT Canon
белая **A 569-2 NITT WW**
алюминий **A 569-2 NITT AL**

IP 44 (см. стр. 3)	Артикул



Центральная плата со шторкой
для 2-х модульных гнезд
с несущим каркасом для крепления винтами; шторки с пружиной
для Nexans (ALCATEL)
белая **A 569-2 NALCAT WW**
алюминий **A 569-2 NALCAT AL**

Центральная плата со шторкой
для 2-х модульных гнезд
с несущим каркасом для крепления винтами; шторки с пружиной
для LEXCOM
белая **A 569-2 NLEX WW**
алюминий **A 569-2 NLEX AL**

Штепсельная розетка для выравнивания потенциалов
с 2-мя штекерными штифтами
согласно DIN 42801
белая **A 565-2 WW**
алюминий **A 565-2 AL**

Штекер
для штепсельной розетки выравнивания потенциалов **65 WIS**

Крышка без отверстий
(с несущим каркасом для винтового крепления)
белая **A 594-0 WW**
алюминий **A 594-0 AL**

Крышка для установки специальных гнезд Ø 22,5 мм
напр. Moeller, Rafi, Schlegel, Lumitas, Kraus-Naimer
(с несущим каркасом для винтового крепления)
белая **A 564 WW**
алюминий **A 564 AL**
жёлтая **A 564 GE**
Запасная плёнка **60 FO**

Крышка
для держателя лампы 938-10 U и 938-14 U
белая **A 537 PL WW**
алюминий **A 537 PL AL**

Уплотнение **37 D**
для крышки .. 537 ..
Устанавливается в крышку для получения IP 44

Прозрачный колпачок для ..537..
плоский, высота лампочки – максимум 35 мм
прозрачный **37.02**
красный **37.05**
зелёный **37.06**
желтый **37.07**
синий **37.08**
высокий, высота лампочки – максимум 54 мм
прозрачный **37**
красный **37 R**
зелёный **37 G**
жёлтый **37 GE**
синий **37 BL**

Промежуточная рамка
для монтажа изделий с крышкой 50 x 50 мм согл. DIN 49075
белая **A 590 Z WW**
алюминий **A 590 Z AL**

Промежуточная рамка
для монтажа розеток RJ 45 WAEG..
фирм Ackermann, Gummersbach
белая **A 590 ZA WW**
алюминий **A 590 ZA AL**

A 500

IP 44 (см. стр. 3)	Артикул

Откидная крышка 80,5 x 80,5 mm
ударопрочная (с возвратной пружиной)
полная плата
для центральных плат розеток и выключателей серий AS 500, AS универсальная и A 500

слоновая кость	**AS 581 BFKL**
белая	**AS 581 BFKL WW**

Откидная крышка 80,5 x 80,5 mm
ударопрочная (с возвратной пружиной)
с замком
полная плата
для центральных плат розеток и выключателей серий AS 500, AS универсальная и A 500

слоновая кость	**AS 581 BFSLKL**
белая	**AS 581 BFSLKL WW**

Запасные ключи
1 штука **802 SL – 825 SL**
Укажите номер ключа, например, 813 SL!

Уплотнительная мембрана **551 WU**
для механизмов всех выключателей и кнопок ряда 500,
для диммеров и кнопочных выключателей, поворотных выключателей жалюзи, розеток, таймеров, держателей ламп, датчиков движения, изделий с крышкой 50 x 50 мм

Рамка для вертикальной и горизонтальной установки

1-кратная, 81 x 81 mm

белая	**A 581 WW**
алюминий	**A 581 AL**

2-кратная, 81 x 152 mm

белая	**A 582 WW**
алюминий	**A 582 AL**

3-кратная, 81 x 223 mm

белая	**A 583 WW**
алюминий	**A 583 AL**

4-кратная, 81 x 294 mm

белая	**A 584 WW**
алюминий	**A 584 AL**

5-кратная, 81 x 365 mm

белая	**A 585 WW**
алюминий	**A 585 AL**

Рамка
с полем для надписи 17 x 54 мм
1-кратная, 81 x 81 mm

белая	**A 581 NA WW**
алюминий	**A 581 NA AL**

Рамка
с полями для надписи 17 x 54 мм и 13 x 54 мм
для вертикальной установки

2-кратная, 81 x 152 mm

белая	**A 582 NA WW**
алюминий	**A 582 NA AL**

3-кратная, 81 x 223 mm

белая	**A 583 NA WW**
алюминий	**A 583 NA AL**

Артикул

Рамка
с полями для надписи 17 x 54 мм
для горизонтальной установки

белая, 2-кратная 152 x 81 mm	**A 5820 NA WW**
белая, 3-кратная 223 x 81 mm	**A 5830 NA WW**
алюминий, 2-кратная 152 x 81 mm	**A 5820 NA AL**
алюминий, 3-кратная 223 x 81 mm	**A 5830 NA AL**



Крышка из оргстекла
для маркировки 17 x 54 мм

прозрачная	**A 81 NA**

для маркировки 13 x 54 мм

прозрачная	**A 82 NA**

Лист с маркировками
15 маркировок (13 x 54 мм)
и 15 маркировок (17 x 54 мм)
BB 20

Накладная коробка
с негорючим основанием и встроенной рамкой для встраиваемых изделий сери AS 500

1-кратная, 85 x 85 x 46.1 мм

белая	**AS 581 A WW**
алюминий	**AS 581 A AL**

2-кратная, 156 x 85 x 46.3 мм

белая	**AS 582 A WW**
алюминий	**AS 582 A AL**

3-кратная, 227 x 85 x 46.3 мм

белая	**AS 583 A WW**
алюминий	**AS 583 A AL**

Аксессуары для кабелей, труб, кабельных каналов
ввод для кабелей и миниканалов

слоновая кость	**11**
белый	**11 WW**

ввод для каналов 15 x 15 мм

слоновая кость	**12**
белый	**12 WW**

ввод для труб с внешним ш 16 мм

слоновая кость	**13**
белый	**13 WW**

Накладная коробка
с негорючим основанием, встроенной рамкой и 2-мя кабельными вводами
для встраиваемых изделий сери AS 500
1-кратная, 85 x 85 x 47 мм

белый	**AS 581 ANA WW**
алюминий	**AS 581 ANA AL**

Кабельный ввод
для накладных коробок арт. AS 581 ANA W, AS 581 ANA WW **15 WW**

Крышка из оргстекла
для маркировки 13 x 55,5 мм

прозрачная	**AS 82 NA**

A creation

Артикул



Одинаковые рамки для вертикальной и горизонтальной установки для серии A 500 и AS 500

однократная	84 x 84 мм
двукратная	84 x 155 мм
трехкратная	84 x 226 мм
четырехкратная	84 x 297 мм

Черная	
1-ная	**A 581 GL SW**
2-ная	**A 582 GL SW**
3-ная	**A 583 GL SW**
4-ная	**A 584 GL SW**
Красный оксид	
1-ная	**A 581 GL RT**
2-ная	**A 582 GL RT**
3-ная	**A 583 GL RT**
4-ная	**A 584 GL RT**

A creation

Артикул



Одинаковые рамки для вертикальной и горизонтальной установки для серии A 500 и AS 500

однократная	84 x 84 мм
двукратная	84 x 155 мм
трехкратная	84 x 226 мм
четырехкратная	84 x 297 мм

Серо-голубая	
1-ная	**A 581 GL BLGR**
2-ная	**A 582 GL BLGR**
3-ная	**A 583 GL BLGR**
4-ная	**A 584 GL BLGR**
Матовая	
1-ная	**A 581 GL WMT**
2-ная	**A 582 GL WMT**
3-ная	**A 583 GL WMT**
4-ная	**A 584 GL WMT**

A creation

Скрытый монтаж

Размеры рамок:
1-кратная 84 mm x 84 mm
2-кратная 155 mm x 84 mm
3-кратная 226 mm x 84 mm
4-кратная 297 mm x 84 mm
Рамки для вертикальной и горизонтальной установки.

Закругление угла R 0,8

Материал
Однослойное безопасное стекло

Цвета
Матовый
Серо-голубой
Красный оксид
Черный

Популярная серия A 500 получила новое расширение. Свежий акцент в интерьере дома добавляют рамки из цветного стекла, которые подходят для всех изделий этой серии. Особенно этот дизайн привлекает своим современным динамичным форматом юное поколение. Имеется выбор из рамок различных цветов – благородного черного, интенсивного красного (Красный оксид), элегантного серо-голубого или сдержанного матового, которые подчеркивают дух нашего времени.

В качестве центральных плат можно применять все изделия серии A 500 (белые, алюминий) с размером 55x55 mm. Таким образом, вы получаете возможность инсталлировать выключатели с различными функциями. Установленные на стене стеклянные рамки производят особенный эффект. Так как они не прилегают к поверхности стены плотно, то через прозрачное стекло виден отраженный свет. Выключатели приобретают совершенно новое качество.

JUNG

A plus

A plus – молодежный дизайн, соответствующий современному стилю жизни.
Рамки от ярких и броских до утонченно-элегантных цветов могут комбинироваться с центральными платами белого или алюминиевого цвета.

Скрытый монтаж

Размеры рамок:
1-кратная 89 mm x 93 mm
2-кратная 160 mm x 93 mm
3-кратная 231 mm x 93 mm
4-кратная 302 mm x 93 mm
5-кратная 373 mm x 93 mm

Рамки для вертикальной и горизонтальной установки.

Закругление угла R 1,5

Материал дуропласт / термопласт

Степень защиты IP 20

Цвета
белый или алюминиевый в сочетаниях с цветами –
хром
алюминий
солнечно-желтый – как RAL 1028
антрацит – как RAL 7016
синий – как RAL 5002

A plus

Артикул

Рамка для вертикальной и горизонтальной установки для серии A 500 и AS 500

однократная	93 x 89 мм
двукратная	93 x 160 мм
трехкратная	93 x 231 мм
четырехкратная	93 x 302 мм
пятикратная	93 x 373 мм

алюминий

1-кратная	**AP 581 AL**
2-кратная	**AP 582 AL**
3-кратная	**AP 583 AL**
4-кратная	**AP 584 AL**
5-кратная	**AP 585 AL**

антрацит-алюминий

1-кратная	**AP 581 ANT AL**
2-кратная	**AP 582 ANT AL**
3-кратная	**AP 583 ANT AL**
4-кратная	**AP 584 ANT AL**
5-кратная	**AP 585 ANT AL**

синий-алюминий

1-кратная	**AP 581 BL AL**
2-кратная	**AP 582 BL AL**
3-кратная	**AP 583 BL AL**
4-кратная	**AP 584 BL AL**
5-кратная	**AP 585 BL AL**

желтый-алюминий

1-кратная	**AP 581 SG AL**
2-кратная	**AP 582 SG AL**
3-кратная	**AP 583 SG AL**
4-кратная	**AP 584 SG AL**
5-кратная	**AP 585 SG AL**

алюминий-белый

1-кратная	**AP 581 AL WW**
2-кратная	**AP 582 AL WW**
3-кратная	**AP 583 AL WW**
4-кратная	**AP 584 AL WW**
5-кратная	**AP 585 AL WW**

Артикул

Рамка для вертикальной и горизонтальной установки для серии A 500 и AS 500

однократная	93 x 89 мм
двукратная	93 x 160 мм
трехкратная	93 x 231 мм
четырехкратная	93 x 302 мм
пятикратная	93 x 373 мм

антрацит-белый

1-кратная	**AP 581 ANT WW**
2-кратная	**AP 582 ANT WW**
3-кратная	**AP 583 ANT WW**
4-кратная	**AP 584 ANT WW**
5-кратная	**AP 585 ANT WW**

синий-белый

1-кратная	**AP 581 BL WW**
2-кратная	**AP 582 BL WW**
3-кратная	**AP 583 BL WW**
4-кратная	**AP 584 BL WW**
5-кратная	**AP 585 BL WW**

желтый-белый

1-кратная	**AP 581 SG WW**
2-кратная	**AP 582 SG WW**
3-кратная	**AP 583 SG WW**
4-кратная	**AP 584 SG WW**
5-кратная	**AP 585 SG WW**

хром-алюминий

1-кратная	**AP 581 GCR AL**
2-кратная	**AP 582 GCR AL**
3-кратная	**AP 583 GCR AL**
4-кратная	**AP 584 GCR AL**
5-кратная	**AP 585 GCR AL**

хром-белый

1-кратная	**AP 581 GCR WW**
2-кратная	**AP 582 GCR WW**
3-кратная	**AP 583 GCR WW**
4-кратная	**AP 584 GCR WW**
5-кратная	**AP 585 GCR WW**